

Oznaka za naročilo: 5EA3AM000001 | GTIN (EAN): 4058352404607

Opis izdelka:



SITECO Connect WirelessSmart Plug, krmilnik za svetilke, komunikacije: 2,4GHz, lokalno zapleteno radijsko omrežje, D4i tip A, upravljanje: lokalna nastavitve in delovanje z USB ključkom, po dnevni svetlobi, ročno, po času, po merilniku časa, po dnevu v tednu, opcijsko prek radijskega gumba, senzorsko tehnologijo: senzor dnevne svetlobe, senzor nagiba, Smart Interface spodaj in zgoraj, Prednastavitve logaritemske krivulje zatemnitve DALI. S programsko opremo se lahko preklopi na linearno, način montaže: pričvrstitev z vijaki, mesto montaže: na svetilki, material: PBT, napetost: 24V, vrsta napetosti: DC, zaščitna stopnja (celota): IP66, certifikacijski znak: CE, enota pakiranja: 1 kos

IP 66 CE

Masa (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352404607

Oznaka za naročilo: 5EA3AM000001 | GTIN (EAN): 4058352404607

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Sistemska družina: SITECO Connect 31 Wireless
- Vrsta izdelka: krmilnik za svetilke
- Ime izdelka: SITECO Connect Wireless
- Oznaka za naročilo: 5EA3AM000001

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Obratovalna naprava:

- Nadzor: D4i, Smart Interface spodaj in zgoraj, Prednastavitev logaritemske krivulje zatemnitve DALI. S programsko opremo se lahko preklopi na linearno

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP66
- Temperaturno območje (delovanje): -40..+85°C
- Standard: po knjigi Zhaga 18
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- ohišje: PBT, prozoren material, barvno podloženo, prozoren material
- Specifikacija barve: prozoren material

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: pričvrstitev z vijaki, na svetilki

Električni priklop

- Nazivna napetost: 24V, DC

Mere, Masa

- Premer: 81,5mm
- Višina: 33mm
- Masa: 0,1kg