

Oznaka za naročilo: 5TR305FCSA | **GTIN (EAN):** 4058352635711

Opis izdelka:



Modario® 31 InterfaceInterface S, slave, lokalni nadzor - samozadostni samostojni senzorji, centralni nadzor - povezava z razsvetljavo ali upravljanjem stavbe, možnost regulacije, mesto montaže: za na tračni nosilec Modario®, material: jeklena pločevina, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, VDE, 1 x DALI-2, enota pakiranja: 1 kos



Masa (kg): 0,4
GTIN (EAN): 4058352635711

Oznaka za naročilo: 5TR305FCSA | **GTIN (EAN):** 4058352635711

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Sistemska družina: Siteco Connect 11, SITECO Connect 21
- Vrsta izdelka: senzor
- Ime izdelka: Modario® 31 Interface
- Oznaka za naročilo: 5TR305FCSA

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Sijalke:

- Dodatek: notranje ožičenje brez halogenov

Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI 2, možnost regulacije

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Temperaturno območje (delovanje): -20...+50°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, VDE

Material, Barva

- vmesnik za tračni nosilec: jeklena pločevina, tračno lakirano, v beli barvi
- Specifikacija barve: v beli barvi

Montaža

- Dodatek: primerno le za uporabo v notranjih prostorih

Električni priklop

- Priklop: konektorski vtič, 5-pol., z izbiro faze priklopa

Mere, Masa

- Dolžina: 597mm
- Širina: 96mm
- Višina: 97mm
- Masa: 0,4kg

Izhodi

DALI-2

- Posebnost: DALI, pomožna funkcija, DALI tok max. 6mA