

Oznaka za naročilo: 5LZ911731A | GTIN (EAN): 4058352692899

Opis izdelka:



DALI2vmesnik za tipkala, slave, lokalni nadzor, centralni nadzor, možnost regulacije, način montaže: vgradnja, mesto montaže: v dozi stikala, material: umetna masa, zaščitna stopnja (celota): IP20, certifikacijski znak: CE, 4 x vhod za tipkala, 1 x DALI-2, enota pakiranja: 1 kos

IP 20 

Masa (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352692899

Oznaka za naročilo: 5LZ911731A | GTIN (EAN): 4058352692899

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Sistemska družina: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Vrsta izdelka: upravljanje razsvetljave-naprava
- Ime izdelka: DALI2
- Oznaka za naročilo: 5LZ911731A

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI 2, možnost regulacije

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Temperaturno območje (delovanje): -20..+75°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- ohišje: umetna masa, v sivi barvi
- Specifikacija barve: v sivi barvi

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: vgradnja, v dozi stikala
- Dodatek: primerno le za uporabo v notranjih prostorih

Mere, Masa

- Dolžina: 41mm
- Širina: 28mm
- Višina: 14mm
- Masa: 0,1kg

Vhodi

4x vhod za tipkala

- Priklop: vtična sponka, 2-pol., maks. 1.5mm²
- Posebnost: brez potenciala

Izhodi

1x DALI-2

- Priklop: vtična sponka, 2-pol., maks. 1.5mm²
- Sistemski tok: DALI tok 2mA