

Oznaka za naročilo: 5LZ905950 | GTIN (EAN): 4058352668863

Opis izdelka: SCon21H,controller,centCtrl,netw.ETH



SITECO Connect 21H, krmilnik, master, centralni nadzor, možnost regulacije, način montaže: vgradnja, mesto montaže: v el. razdelilcu, delnih enot: 6 delnih enot, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, napetost: 100..240V, vrsta napetosti: AC, 1 x omrežna povezava Ethernet, 1 x USB/WiFi, 3 x servisna tipka, 4 x DALI-2, 1 x status LED, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

Masa (kg): 0,5
GTIN (EAN): 4058352668863

Oznaka za naročilo: 5LZ905950 | GTIN (EAN): 4058352668863

Podroben tehnični opis: SCon21H,controller,centCtrl,netw.ETH



Osnovni podatki

- Sistemska družina: SITECO Connect 21H
- Vrsta izdelka: upravljanje razsvetljave-naprava
- Ime izdelka: SITECO Connect 21H
- Oznaka za naročilo: 5LZ905950

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Sijalke:

- Nazivna moč: 20W

Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI 2

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Temperaturno območje (delovanje): 0..+40°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- Specifikacija barve: v svetlo sivi barvi

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: vgradnja, v el. razdelilcu
- Dodatek: primerno le za uporabo v notranjih prostorih

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 2-polna, maks. 1,5mm²
- Nazivna napetost: 100..240V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa

- Dolžina: 91mm
- Širina: 107mm
- Višina: 62mm
- Masa: 0,5kg

Vhodi

3x servisna tipka

- Možnost: za ročni nadzor in osnovno nastavitev sistema

Izhodi

4x DALI-2

- Priklop: vijajčna sponka, 2-polna, maks. 1,5mm²
- Sistemski tok: DALI tok 250mA na linijo DALI
- Posebnost: največ 64 EVG DALI in največ 63 certificiranih DALI2 senzorjev/vmesnikov s tipkami, ki jih je mogoče povezati na linijo DALI, funkcija HCLive v kombinaciji z EVG DT8, povprečje s priključenimi svetlobnimi senzorji, pritrditev DALI2 certificiranih senzorjev