

Oznaka za naročilo: 51WC10MB34AS | GTIN (EAN): 4058352616994


Opis izdelka:



Round 31, stenska in stropna svetilka, primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov, material: PC, opalno, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: nadgradna montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 4.250lm, svetlobni izkoristek: 120lm/W, barva svetlobe: 830, barvna temperatura: 3000K, predstikalna naprava: VKLOP/IZKLOP Multilumen, v kompletu: priključna sponka, 3-polna, maks. 2,5mm², priklp na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 35W, ohišje svetilke, material: PC, bele barve (RAL 9016), premer: 480mm, tipalo svetlosti in prisotnosti, VF sensor, zaščitna stopnja (celota): IP65, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, odpornost na udarce: IK10, dopustna delovna temperatura okolice: -20..+40°C, dopustna temperatura skladiščenja: -20..+60°C, enota pakiranja: 1 kos

IP 65 IK 10  

Sijalke:	LED
Masa (kg):	3,0
GTIN (EAN):	4058352616994



Oznaka za naročilo: 51WC10MB34AS | GTIN (EAN): 4058352616994

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: stenska in stropna svetilka
- Ime izdelka: Round 31
- Oznaka za naročilo: 51WC10MB34AS

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Pokrov: pokrov, opalno
- Kot sevanja: ekstremno široka porazdelitev
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke: ≤ 25
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke: ≤ 25

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 4250lm
- Svetlobni izkoristek: 120lm/W
- Barvna temperatura: 3000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 35W
- Dodatek: svetlobni tok, nastavljen na svetilki v štirih stopnjah (3600/3850/4070/4250lm), priključena obremenitev glede na nastavitev svetlobnega toka (30/32/34/35,4W)

Obratovalna naprava:

- Nadzor: VKLOP/IZKLOP Multilumen

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP65
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Odpornost na udarce: IK10
- Temperaturno območje (delovanje): -20...+40°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- ohišje svetilke: PC, bele barve (RAL 9016)
- Pokrov: pokrov material: PC

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nadgradna montaža, na stropu, na steni

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 3-polna, maks. 2,5mm²
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa

- Premer: 480mm
- Masa: 3,0kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L80/B50) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 51WC10MB34AS | GTIN (EAN): 4058352616994

Mere:

