

Oznaka za naročilo: 51TH3WDD46XA | GTIN (EAN): 4058352329764

## Opis izdelka:



Licross Wallwasher, svetlobni vložek, material: jeklena pločevina, tračno lakirano, jet črna (RAL 9005), reflektor, material: aluminijev profil, jet črna (RAL 9005), slepi pokrov, material: PC/ABS, v črni barvi, dolžina: 600mm, širina: 72mm, LED nazivni svetlobni tok: 5.270lm, barva svetlobe: 840, SDCM (Standard Deviation of Colour Matching)MacAdam  $\leq$  3 SDCM (začetno), predstikalna naprava: DALI, predstikalna naprava: EVG-DALI, v kompletu: konektorski vtič, 5-pol., z izbiro faze priklopa, priklop na omrežje: 220..240V, AC/DC, 50/60Hz, nazivna moč: 45W, material: umetna masa, prevlečena s srebrom, primarna svetlobna karakteristika: asimetrično, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, UKCA, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

Sijalke:	LED
Masa (kg):	1,5
GTIN (EAN):	4058352329764



Oznaka za naročilo: 51TH3WDD46XA | GTIN (EAN): 4058352329764

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: svetlobni vložek
- Ime izdelka: Licross Wallwasher
- Oznaka za naročilo: 51TH3WDD46XA

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

#### Komponenta 1

#### Svetlobna tehnika:

- Kot sevanja: Wallwasher
- Simetrija: asimetrična porazdelitev

#### Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 5270lm
- Svetlobni izkoristek: 117lm/W
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq$  3 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 45W

#### Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG-DALI
- Nadzor: DALI

#### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, UKCA

#### Material, Barva

- Licross LED vložek: jeklena pločevina, tračno lakirano, jet črna (RAL 9005)
- reflektor: aluminijev profil, jet črna (RAL 9005)
- slepi pokrov: PC/ABS, v črni barvi

#### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: montaža z vtikom, v tračni nosilcu Licross
- Dodatek: primerno le za uporabo v notranjih prostorih

### Električni priklop

- Priklop: konektorski vtič, 5-pol., z izbiro faze priklopa
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC/DC

### Mere, Masa

- Dolžina: 600mm
- Širina: 72mm
- Masa: 1,5kg

### Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L80/B50) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 51TH3WDD46XA | GTIN (EAN): 4058352329764

**Mere:**



Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 14.02.2026 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovjšo verzijo -

Oznaka za naročilo: 51TH3WDD46XA | GTIN (EAN): 4058352329764

## Podatki za projektiranje:


### 51TH3WDD46XA: 1x LED

4058352329764

51TH3WDD46XA

LED 4000 K | CRI  $\geq$  80

$\phi_{\text{N}}$  5270 lm



$\phi_{\text{L}}$  100%  $\phi_{\text{T}}$  0%

Svetlosti (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	18816	1725
L <sub>70</sub>	39121	1840
L <sub>65</sub>	61831	2067

UGR 35,4 32,3

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H