


Oznaka za naročilo: 59TL1MNE | GTIN (EAN): 4058352471708

## Opis izdelka:



Licross® centralno dovod za 1x dovod / 1x napajanje, v beli barvi; ožičenje element tračnic material: pocinkana jeklena pločevina, lakirano, v kompletu: kabelski vhod za šest kablov, Ø 8,5..13mm; slepi pokrov material: PC/ABS, v beli barvi, 2x spojnik material: jeklo, pocinkano, priključek, predhodno montiran na tračnico; povezava prek priključna sponka, 14-polna, 1,5..2,5mm<sup>2</sup>, ožičeno za priključitev, ožičenje brez halogena; dimenzije: (DxŠxV) = 650 x 64 x 67mm; za zaščitno stopnjo IP20/IP40; zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev); certifikacijski znak: CE, UKCA; enota pakiranja: 1 kos



Masa (kg): 2,1  
GTIN (EAN): 4058352471708

Oznaka za naročilo: 59TL1MNE | GTIN (EAN): 4058352471708

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: dodatno dovod
- Ime izdelka: Licross®
- Oznaka za naročilo: 59TL1MNE

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

### Komponenta 1

#### Sijalke:

- Dodatek: za povezavo na strani tirnice

### Komponenta 2

### Komponenta 3

### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: za zaščitno stopnjo IP20/IP40
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, UKCA

### Material, Barva

- element tračnic: pocinkana jeklena pločevina, lakirano, v beli barvi
- Specifikacija barve: v beli barvi
- slepi pokrov: PC/ABS, v beli barvi
- Specifikacija barve: v beli barvi
- spojnik: jeklo, pocinkano, priključek, predhodno montiran na tračnico
- Število: 2 kos

### Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 14-polna, 1,5..2,5mm<sup>2</sup>
- Linijsko ožičenje: 14x 2,5mm<sup>2</sup>

### Mere, Masa

- Dolžina: 650mm
- Širina: 64mm
- Višina: 67mm
- Masa: 2,1kg