

Oznaka za naročilo: 59TP1MNE | GTIN (EAN): 4058352471821

Opis izdelka:



Licross® centralno dovod za 1x dovod / 1x napajanje, v beli barvi; ožičenje element tračnic material: pocinkana jeklena pločevina, lakirano, v kompletu: kabelski vhod za šest kablov, Ø 8,5..13mm; slepi pokrov material: PC/ABS, v beli barvi, 2x spojnik material: jeklo, pocinkano, priključek, predhodno montiran na tračnico; povezava prek priključna sponka, 14-polna, 1,5..2,5mm², ožičeno za priključitev, ožičenje brez halogena; dimenzije: (DxŠxV) = 650 x 64 x 67mm; za stopnjo zaščite IP50/IP54/IP64; zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev); certifikacijski znak: CE, UKCA; enota pakiranja: 1 kos



Masa (kg): 2,1
GTIN (EAN): 4058352471821

Oznaka za naročilo: 59TP1MNE | GTIN (EAN): 4058352471821

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: dodatno dovod
- Ime izdelka: Licross®
- Oznaka za naročilo: 59TP1MNE

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Sijalke:

- Dodatek: za povezavo na strani tirnice

Komponenta 2

Komponenta 3

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: za stopnjo zaščite IP50/IP54/IP64
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, UKCA

Material, Barva

- element tračnic: pocinkana jeklena pločevina, lakirano, v beli barvi
- Specifikacija barve: v beli barvi
- slepi pokrov: PC/ABS, v beli barvi
- Specifikacija barve: v beli barvi
- spojnik: jeklo, pocinkano, priključek, predhodno montiran na tračnico
- Število: 2 kos

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 14-polna, 1,5..2,5mm²
- Linijsko ožičenje: 14x 2,5mm²

Mere, Masa

- Dolžina: 650mm
- Širina: 64mm
- Višina: 67mm
- Masa: 2,1kg