

Oznaka za naročilo: 5EA40LH01 | GTIN (EAN): 4058352450239

Opis izdelka:



SITECO Connect WirelessMotion High, senzor, komunikacije: Bluetooth, D4i tip A, upravljanje: lokalna nastavitve in upravljanje z aplikacijo za pametni telefon, po dnevni svetlobi, po gibanju, senzorsko tehnologijo: 1 PIR senzor gibanja, senzor dnevne svetlobe, Smart Interface spodaj, potrebna je nastavitve EVG na logaritemsko zatemnitev DALI, Združljivo samo z EVG z logaritemsko krivuljo zatemnitve DALI, način montaže: pričvrstitev z vijaki, mesto montaže: na svetilki, material: umetna masa, napetost: 24V, vrsta napetosti: DC, PIR senzor gibanja, zaščitna stopnja (celota): IP66, certifikacijski znak: CE, UKCA, enota pakiranja: 1 kos

IP 66 IK 09 CE

Masa (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352450239

Oznaka za naročilo: 5EA40LH01 | GTIN (EAN): 4058352450239

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Sistemska družina: SITECO Connect 31 Wireless
- Vrsta izdelka: senzor
- Ime izdelka: SITECO Connect Wireless
- Oznaka za naročilo: 5EA40LH01

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Obratovalna naprava:

- Nadzor: D4i, Smart Interface spodaj, potrebna je nastavitvev EVG na logaritemsko zatemnitev DALI, Združljivo samo z EVG z logaritemsko krivuljo zatemnitve DALI

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP66
- Odpornost na udarce: IK09
- Temperaturno območje (delovanje): -40..+70°C
- Standard: po knjigi Zhaga 18
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, UKCA

Material, Barva

- ohišje: umetna masa, v sivi barvi
- Specifikacija barve: v sivi barvi

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: pričvrstitev z vijaki, na svetilki
- Montažna višina: 4..12m

Električni priklop

- Nazivna napetost: 24V, DC

Mere, Masa

- Masa: 0,1kg

Vhodi

PIR senzor gibanja


- Območje zaznavanja: maks. ø30m
- Posebnost: vklj. zaslonka za omejitev območja dosega

Oznaka za naročilo: 5EA40LH01 | GTIN (EAN): 4058352450239


Mere:

Detection zone "Motion High" 5EA40LH01

Side view



Top view



Mounting height	X axis	Y axis
4.6 m	120 m	120 m
8.0 m	240 m	240 m
12.0 m	300 m	300 m

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 09.04.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -