

Oznaka za naročilo: 5EA40EL01 | GTIN (EAN): 4058352450208

Opis izdelka:



SITECO Connect WirelessSmart Plug Motion Low, senzor, komunikacije: 2,4GHz, lokalno zapleteno radijsko omrežje, D4i tip A, upravljanje: lokalna nastavitve in delovanje z USB ključkom, po dnevni svetlobi, po gibanju, ročno, po času, po merilniku časa, po dnevu v tednu, prek API-ja, opcijsko prek radijskega gumba, senzorsko tehnologijo: 1 PIR senzor gibanja, senzor dnevne svetlobe, temperaturni senzor, senzor nagiba, Prednastavitve logaritemske krivulje zatemnitve DALI. S programsko opremo se lahko preklopi na linearno, Smart Interface spodaj, način montaže: pričvrstitev z vijaki, mesto montaže: na svetilki, material: umetna masa, napetost: 24V, vrsta napetosti: DC, PIR senzor gibanja, zaščitna stopnja (celota): IP66, certifikacijski znak: CE, enota pakiranja: 1 kos

IP 66 CE

Masa (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352450208

Oznaka za naročilo: 5EA40EL01 | GTIN (EAN): 4058352450208

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Sistemska družina: SITECO Connect 31 Wireless
- Vrsta izdelka: senzor
- Ime izdelka: SITECO Connect Wireless
- Oznaka za naročilo: 5EA40EL01

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Obratovalna naprava:

- Nadzor: D4i, Smart Interface spodaj, Prednastavitev logaritemske krivulje zatemnitve DALI. S programsko opremo se lahko preklopi na linearno

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP66
- Temperaturno območje (delovanje): -40..+85°C
- Standard: po knjigi Zhaga 18
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- ohišje: umetna masa, prozoren material, barvno podloženo, prozoren material
- Specifikacija barve: prozoren material

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: pričvrstitev z vijaki, na svetilki
- Montažna višina: 0..6m

Električni priklop

- Nazivna napetost: 24V, DC

Mere, Masa

- Masa: 0,1kg

Vhodi

PIR senzor gibanja


- Območje zaznavanja: maks. ø11m

Oznaka za naročilo: 5EA40EL01 | GTIN (EAN): 4058352450208


Mere:

Detection zone "Smart Plug Motion Low"
5EA40EL01

Side view



Top view



Mounting height	X axis	Y axis
5.0 m	8.5 m	8.8 m
6.0 m	10.2 m	10.6 m

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 09.04.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -