

Oznaka za naročilo: 5EA40LL01 | GTIN (EAN): 4058352449974

## Opis izdelka:



SITECO Connect WirelessMotion Low, senzor, komunikacije: Bluetooth, D4i tip A, upravljanje: lokalna nastavitve in upravljanje z aplikacijo za pametni telefon, po dnevni svetlobi, po gibanju, senzorsko tehnologijo: 1 PIR senzor gibanja, senzor dnevne svetlobe, Smart Interface spodaj, potrebna je nastavitve EVG na logaritemsko zatemnitev DALI, Združljivo samo z EVG z logaritemsko krivuljo zatemnitve DALI, način montaže: pričvrstitev z vijaki, mesto montaže: na svetilki, material: umetna masa, napetost: 24V, vrsta napetosti: DC, PIR senzor gibanja, zaščitna stopnja (celota): IP66, certifikacijski znak: CE, UKCA, enota pakiranja: 1 kos

IP 66 IK 09 CE

Masa (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352449974

Oznaka za naročilo: 5EA40LL01 | GTIN (EAN): 4058352449974

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Sistemska družina: SITECO Connect 31 Wireless
- Vrsta izdelka: senzor
- Ime izdelka: SITECO Connect Wireless
- Oznaka za naročilo: 5EA40LL01

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

### Komponenta 1

#### Obratovalna naprava:

- Nadzor: D4i, Smart Interface spodaj, potrebna je nastavitvev EVG na logaritemsko zatemnitev DALI, Združljivo samo z EVG z logaritemsko krivuljo zatemnitve DALI

#### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP66
- Odpornost na udarce: IK09
- Temperaturno območje (delovanje): -40..+70°C
- Standard: po knjigi Zhaga 18
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, UKCA

#### Material, Barva

- ohišje: umetna masa, v sivi barvi
- Specifikacija barve: v sivi barvi

#### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: pričvrstitev z vijaki, na svetilki
- Montažna višina: maks. 4,5m

#### Električni priklop

- Nazivna napetost: 24V, DC

#### Mere, Masa

- Masa: 0,1kg

#### Vhodi

#### PIR senzor gibanja


- Območje zaznavanja: maks.  $\varnothing$ 15m
- Posebnost: vklj. zaslonka za omejitev območja dosega

Oznaka za naročilo: 5EA40LL01 | GTIN (EAN): 4058352449974


**Mere:**

## Detection zone "Motion Low" 5EA40LL01

Side view



Top view



Mounting height	X axis	Y axis
2.4 m	6.0 m	6.0 m

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 09.04.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -