

Oznaka za naročilo: 51HP32MB4MMA | GTIN (EAN): 4058352475652


## Opis izdelka:



Highbay 42-L, svetilka za visoke hale, primarno usmerjanje svetlobe leča, material: PC, primarni svetlobnotehnični pokrov: zaščitna plošča, material: PC, prozoren material, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: rotacijsko simetrično, način montaže: viseča montaža, nadgradna montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 28.000lm, svetlobni izkoristek: 160lm/W, barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K, predstikalna naprava: VKLOP/IZKLOP Multilumen, v kompletu: priključni vod, 3x 1,0mm<sup>2</sup>, prosti vodniki, priklop na omrežje: 230V, AC, 50Hz, dolžina kabla: 1,5m, nazivna moč: 175W, ohišje, rotacijsko simetrično, material: aluminij tlačno ulito, v črni barvi, vklj. kavelj s strani svetilke, premer: 305mm, višina: 117mm, zaščitna stopnja (celota): IP65, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, UKCA, zaščitni znak: D, odpornost na udarce: IK08, dopustna delovna temperatura okolice: -20...+40°C, izpolnjuje zahteve IFS (International Featured Standards) glede varnosti in kakovosti v prehrabeni industriji, enota pakiranja: 1 kos



Sijalke:	LED
Masa (kg):	2,4
GTIN (EAN):	4058352475652



Oznaka za naročilo: 51HP32MB4MMA | GTIN (EAN): 4058352475652

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: svetilka za visoke hale
- Ime izdelka: Highbay 42-L
- Oznaka za naročilo: 51HP32MB4MMA

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

#### Komponenta 1

#### Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: leča material: PC
- Pokrov: zaščitna plošča, prozoren material
- Kot sevanja: široka porazdelitev, 90°
- Simetrija: rotacijsko simetrično
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke:  $\geq 25$
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke:  $\geq 25$

#### Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 28000lm
- Svetlobni izkoristek: 160lm/W
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 6$  SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 175W

#### Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG
- Nadzor: VKLOP/IZKLOP Multilumen

#### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP65
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK08
- Zaščitni znak: D
- Temperaturno območje (delovanje): -20...+40°C
- Dodatek: izpolnjuje zahteve IFS (International Featured Standards) glede varnosti in kakovosti v prehrabeni industriji
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, UKCA

### Material, Barva

- ohišje: aluminij tlačno ulito, v črni barvi, rotacijsko simetrično, vklj. kavelj s strani svetilke
- Število: 1 kos
- Pokrov: zaščitna plošča material: PC

### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: viseča montaža, nadgradna montaža, na stropu, na verigi
- Namestitev: posamična montaža
- Dodatek: primerno le za uporabo v notranjih prostorih, potrebni dodatki za pritrditev, naročite posebej

### Električni priklop

- Priklop: priključni vod, 3x 1,0mm<sup>2</sup>, prosti vodniki
- Nazivna napetost: 230V, 50Hz, AC

### Mere, Masa

- Premer: 305mm
- Višina: 117mm
- Masa: 2,4kg

### Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L80) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 51HP32MB4MMA | GTIN (EAN): 4058352475652

**Mere:**

