

Oznaka za naročilo: 5XA779220000BA | **GTIN (EAN):** 4058352557112

Opis izdelka:



Floodlight FL 11 maxi pro EVG-enota; upravljanje zatemnjevanja: DMX+RDM; v kompletu: priključna sponka, 8-polna, maks. 2,5mm², priklop na omrežje: 220..240V/380..400V AC, prebojna trdnost: vod na zemljo: 10kV, EVG-enota EVG-enota material: aluminij tlačno ulito, neobdelano surovo; dolžina: 500mm / širina: 152mm / višina: 77mm; oprema: Longlife, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev); certifikacijski znak: CE; dopusta temperatura skladiščenja: -40..+85°C enota pakiranja: 1 kos



Masa (kg): 5,6
GTIN (EAN): 4058352557112

Oznaka za naročilo: 5XA779220000BA | GTIN (EAN): 4058352557112

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: EVG-enota
- Ime izdelka: Floodlight FL 11 maxi pro
- Oznaka za naročilo: 5XA779220000BA

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Obratovalna naprava:

- Nadzor: DMX+RDM

Potrdila, standardi

- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- EVG-enota: aluminij tlačno ulito, neobdelano, surovo
- Specifikacija barve: surovo

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 8-polna, maks. 2,5mm²
- Nazivna napetost: 220..240V/380..400V, AC
- Prebojna trdnost: vod na zemljo: 10kV

Mere, Masa

- Dolžina: 500mm
- Širina: 152mm
- Višina: 77mm
- Masa: 5,6kg