
siteco

**Oznaka za naročilo:** 51MQ14WD2312 | **GTIN (EAN):** 4058352490518

**Opis izdelka:** APO21l,1245x307,3800lm830,DA,IP50,wh





Apollon 21 linear, pisarniška svetilka, primarni svetlobnotehnični pokrov: mikroprizmatični pokrov, BAP65 (L≤ 3000cd/m²), izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: montaža s polaganjem, vgradnja, LED, nazivni svetlobni tok: 3.800lm, svetlobni izkoristek: 115lm/W, barva svetlobe: 830, barvna temperatura: 3000K, predstikalna naprava: DALI, v kompletu: priključna sponka, 5-polna, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 33W, ohišje, material: aluminij, lakirano, v beli barvi, dolžina: 1.245mm, širina: 307mm, višina: 30mm, ohišje vrh, material: jeklena pločevina, pocinkano, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitna stopnja (prostor za sijalke, na strani prostora): IP50, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, ENEC, enota pakiranja: 1 kos

IP 20

| | |
|---|---|
| Sijalke: | LED |
| Masa (kg): | 3,0 |
| GTIN (EAN): | 4058352490518 |


Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 17.08.2026 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Siteco GmbH • Podružnica City Centre Trg. Republike 3 / Floor 3 • 1000 Ljubljana – Slovenia • E-mail contact-si@siteco.si • Internet www.siteco.com

siteco

**Oznaka za naročilo:** 51MQ14WD2312 | **GTIN (EAN):** 4058352490518

**Podroben tehnični opis:** APO21l,1245x307,3800lm830,DA,IP50,wh



**Osnovni podatki**
- Vrsta izdelka: pisarniška svetilka
- Ime izdelka: Apollon 21 linear
- Oznaka za naročilo: 51MQ14WD2312

**Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava**

**Komponenta 1**

**Svetlobna tehnika:**
- Pokrov: mikroprizmatični pokrov
- Kot sevanja: široka porazdelitev, 90°
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke: ≤ 19
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke: ≤ 19

**Sijalke:**
- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 3800lm
- Svetlobni izkoristek: 115lm/W
- Barvna temperatura: 3000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 33W

**Obratovalna naprava:**
- Nadzor: DALI

**Potrdila, standardi**
- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitna stopnja (prostor za sijalke, na strani prostora): IP50
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC

**Material, Barva**
- ohišje: aluminij, lakirano, v beli barvi
- ohišje vrh: jeklena pločevina, pocinkano
- Pokrov: mikroprizmatični pokrov

**Montaža**
- Način montaže, mesto montaže: vgradnja, montaža s polaganjem, v stropu
- Namestitev: posamična montaža
- Dodatek: potreben montažni pribor za stropno montažo naročite posebej

**Električni priklop**
- Priklop: priključna sponka, 5-polna
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC

**Mere, Masa**
- Dolžina: 1245mm
- Širina: 307mm
- Višina: 30mm
- Masa: 3,0kg

**Servisna življenjska doba**
- Nazivna servisna življenjska doba: 100000h (L80/B50) pri AT = 25°C, 50000h (L90/B50) pri AT = 25°C

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 17.08.2026 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Siteco GmbH • Podružnica City Centre Trg. Republike 3 / Floor 3 • 1000 Ljubljana – Slovenia • E-mail contact-si@siteco.si • Internet www.siteco.com