
siteco

Oznaka za naročilo: 51MQ17WD2312 | **GTIN (EAN):** 4058352490723

Opis izdelka: APO21l,1545x307,6900lm830,DA2,IP50,wh





Apollon 21 linear, pisarniška svetilka, primarni svetlobnotehnični pokrov: mikroprizmatični pokrov, BAP65 (L≤ 3000cd/m²), izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: montaža s polaganjem, vgradnja, LED, nazivni svetlobni tok: 6.900lm, svetlobni izkoristek: 115lm/W, barva svetlobe: 830, barvna temperatura: 3000K, predstikalna naprava: DALI 2, v kompletu: priključna sponka, 5-polna, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 60W, ohišje, material: aluminij, lakirano, bele barve (RAL 9016), modul: M625, dolžina: 1.545mm, širina: 307mm, višina: 39mm, ohišje vrh, material: jeklena pločevina, pocinkano, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitna stopnja (prostor za sijalke, na strani prostora): IP50, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, ENEC, enota pakiranja: 1 kos

IP 20


Sijalke:	LED
Masa (kg):	3,7
GTIN (EAN):	4058352490723

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 17.08.2026 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

siteco

Oznaka za naročilo: 51MQ17WD2312 | **GTIN (EAN):** 4058352490723

Podroben tehnični opis: APO21l,1545x307,6900lm830,DA2,IP50,wh



Osnovni podatki
- Vrsta izdelka: pisarniška svetilka
- Ime izdelka: Apollon 21 linear
- Oznaka za naročilo: 51MQ17WD2312

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:
- Pokrov: mikroprizmatični pokrov
- Kot sevanja: široka porazdelitev, 80°
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke: ≤ 22
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke: ≤ 22

Sijalke:
- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 6900lm
- Svetlobni izkoristek: 115lm/W
- Barvna temperatura: 3000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 60W

Obratovalna naprava:
- Nadzor: DALI 2

Potrdila, standardi
- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitna stopnja (prostor za sijalke, na strani prostora): IP50
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC

Material, Barva
- ohišje: aluminij, lakirano, bele barve (RAL 9016)
- ohišje vrh: jeklena pločevina, pocinkano
- Pokrov: mikroprizmatični pokrov

Montaža
- Način montaže, mesto montaže: vgradnja, montaža s polaganjem, v stropu
- Namestitev: posamična montaža
- Dodatek: potreben montažni pribor za stropno montažo naročite posebej

Električni priklop
- Priklop: priključna sponka, 5-polna
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa
- Dolžina: 1545mm
- Širina: 307mm
- Višina: 39mm
- Masa: 3,7kg

Servisna življenjska doba
- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L85) pri AT = 25°C

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 17.08.2026 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Siteco GmbH • Podružnica City Centre Trg. Republike 3 / Floor 3 • 1000 Ljubljana – Slovenia • E-mail contact-si@siteco.si • Internet www.siteco.com