


Oznaka za naročilo: 5CL613603 | GTIN (EAN): 4058352521571


Opis izdelka:



CL 31 Ceiling, stropna svetilka, primarno usmerjanje svetlobe reflektor, material: aluminij, primarni svetlobnotehnični pokrov: zaščitna plošča, material: steklo, prozoren material, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: nadgradna montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 1.500lm, svetlobni izkoristek: 100lm/W, barva svetlobe: 830, barvna temperatura: 3000K, predstikalna naprava: DALI, v kompletu: priključna sponka, 5-polna, maks. 2,5mm², priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 15W, ohišje svetilke, material: aluminij, prašno premazano, SITECO kovinsko siva barva, dolžina: 120mm, širina: 120mm, višina: 165mm, zaščitna stopnja (celota): IP65, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, ENEC, odpornost na udarce: IK09, dopustna delovna temperatura okolice za zunanja območja uporabe: -20..+50°C, enota pakiranja: 1 kos




Sijalke: LED
 Masa (kg): 2,0
 GTIN (EAN): 4058352521571



Oznaka za naročilo: 5CL613603 | GTIN (EAN): 4058352521571

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: stropna svetilka
- Ime izdelka: CL 31 Ceiling
- Oznaka za naročilo: 5CL613603

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: reflektor material: aluminij
- Pokrov: zaščitna plošča, prozoren material
- Kot sevanja: srednje široka porazdelitev, 36°
- Simetrija: simetrično

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 1500lm
- Svetlobni izkoristek: 100lm/W
- Barvna temperatura: 3000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 15W

Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG-DALI
- Nadzor: DALI

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP65
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK09
- Temperaturno območje (delovanje): -20..+50°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC

Material, Barva

- ohišje svetilke: aluminij, prašno premazano, SITECO kovinsko siva barva
- Pokrov: zaščitna plošča material: steklo

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nadgradna montaža, na stropu

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 5-polna, maks. 2,5mm²
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa

- Dolžina: 120mm
- Širina: 120mm
- Višina: 165mm
- Masa: 2,0kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 65000h (L80/B50) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 5CL613603 | GTIN (EAN): 4058352521571

Mere:

