

Oznaka za naročilo: 5CL513613 | GTIN (EAN): 4058352521533


Opis izdelka:



CL 31 Wall, stenska svetilka, primarno usmerjanje svetlobe reflektor, material: aluminij, primarni svetlobnotehnični pokrov: zaščitna plošča, material: steklo, prozoren material, izstop svetlobe: down sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: nadgradna montaža, uporaba: 1x LED, nazivni svetlobni tok: 300lm, svetlobni izkoristek: 106lm/W, barva svetlobe: 830, barvna temperatura: 3000K, predstikalna naprava: DALI, v kompletu: priključna sponka, 5-polna, maks. 2,5mm², priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 2,8W, ohišje svetilke, okrogle oblike, material: aluminij, prašno premazano, SITECO kovinsko siva barva, dolžina: 143mm, širina: 100mm, višina: 186mm, zaščitna stopnja (celota): IP65, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, ENEC, odpornost na udarce: IK08, dopustna delovna temperatura okolice za zunanja območja uporabe: -20..+50°C, enota pakiranja: 1 kos



Sijalke: 1x LED
 Masa (kg): 1,7
 GTIN (EAN): 4058352521533



Oznaka za naročilo: 5CL513613 | GTIN (EAN): 4058352521533

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: stenska svetilka
- Ime izdelka: CL 31 Wall
- Oznaka za naročilo: 5CL513613

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: reflektor material: aluminij
- Pokrov: zaščitna plošča, prozoren material
- Kot sevanja: srednje široka porazdelitev, 36°
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: down

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: 1x LED
- Nazivni svetlobni tok: 1x 300lm
- Svetlobni izkoristek: 106lm/W
- Barvna temperatura: 3000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 2,8W

Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG-DALI
- Nadzor: DALI

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP65
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK08
- Temperaturno območje (delovanje): -20..+50°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC

Material, Barva

- ohišje svetilke: aluminij, prašno premazano, SITECO kovinsko siva barva, okrogle oblike
- Pokrov: zaščitna plošča material: steklo

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nadgradna montaža, na steni
- Dodatek: sestavljanje SITECO Easy Concept, namestitev SITECO Easy Concept

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 5-polna, maks. 2,5mm²
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa

- Dolžina: 143mm
- Širina: 100mm
- Višina: 186mm
- Masa: 1,7kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 65000h (L80/B50) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 5CL513613 | GTIN (EAN): 4058352521533

Mere:

