siteco

Oznaka za naročilo: 52UL1EDV4K5R00S | **GTIN (EAN):** 4058352608371

Opis izdelka:

Licross® 21 Recessed HO, svetilka za posamično montažo, primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov, material: PMMA, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: montaža z vtikom, LED, nazivni svetlobni tok: 19.890lm, svetlobni izkoristek: 163lm/W, barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K, predstikalna naprava: EVG-DALI, v kompletu: priključna sponka, 5-polna, maks. 2,5mm², priklop na omrežje: 230V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 122W, Licross® LED vložek, material: pocinkana jeklena pločevina, tračno lakirano, v beli barvi, vklj. priključne sponke, dolžina: 2.327mm, širina: 70mm, višina: 71mm, čelna stranica, material: PC, v beli barvi, montažna tračnica, material: pocinkana jeklena pločevina, v beli barvi, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE, UKCA, odpornost na udarce: IK06, dopustna delovna temperatura okolice: -35..+30°C, izpolnjuje zahteve IFS (International Featured Standards) glede varnosti in kakovosti v prehrambeni industriji, pri stropni površinski montaži se največja dovoljena temperatura okolice zmanjša za 5°C, skladnost LABS testirana v skladu z VDMA 24364:2018-05, enota pakiranja: 1 kos

IP 20 IK 06

Sijalke:	LED
Masa (kg):	4,8
GTIN (EAN):	4058352608371

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 16.02.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Siteco Österreich GmbH • Leonard-Bernstein-Straße 10 • 1220 Wien, Avstrija • Tel. +43 (0) 1 250 24-0 • Fax +43 (0) 1 250 24-255 • E-mail info@siteco.at • Internet www.siteco.com

siteco

Oznaka za naročilo: 52UL1EDV4K5R00S | **GTIN (EAN):** 4058352608371

Podroben tehnični opis:

Osnovni podatki
- Vrsta izdelka: svetilka za posamično montažo
- Ime izdelka: Licross® 21 Recessed HO
- Oznaka za naročilo: 52UL1EDV4K5R00S

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:
- Pokrov: pokrov
- Kot sevanja: eliptična, ozka porazdelitev
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke: ≤ 25
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke: ≤ 22

Sijalke:
- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 19890lm
- Svetlobni izkoristek: 163lm/W
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 122W
- Dodatek: ožičenje brez halogena

Obratovalna naprava:
- Predstikalna naprava: EVG-DALI
- Nadzor: DALI 2

Potrdila, standardi
- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK06
- Temperaturno območje (delovanje): -35..+30°C
- Dodatek: izpolnjuje zahteve IFS (International Featured Standards) glede varnosti in kakovosti v prehrambeni industriji, pri stropni površinski montaži se največja dovoljena temperatura okolice zmanjša za 5°C, skladnost LABS testirana v skladu z VDMA 24364:2018-05
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC, VDE, UKCA

Material, Barva
- Licross® LED vložek: pocinkana jeklena pločevina, tračno lakirano, v beli barvi, vklj. priključne sponke
- Specifikacija barve: v beli barvi
- čelna stranica: PC, v beli barvi
- Število: 2 kos
- Specifikacija barve: v beli barvi
- montažna tračnica: pocinkana jeklena pločevina, v beli barvi, vklj. 2x varnostni zapon/pripomoček za montažo
- Število: 1 kos
- Specifikacija barve: v beli barvi
- Pokrov: pokrov material: PMMA

Montaža
- Način montaže, mesto montaže: montaža z vtikom, za na montažni tračnici Licross®
- Namestitev: posamična montaža

Električni priklop
- Priklop: priključna sponka, 5-polna, maks. 2,5mm²
- Nazivna napetost: 230V, 220..240V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa
- Dolžina: 2327mm
- Širina: 70mm
- Višina: 71mm
- Masa: 4,8kg

Siteco Österreich GmbH • Leonard-Bernstein-Straße 10 • 1220 Wien, Avstrija • Tel. +43 (0) 1 250 24-0 • Fax +43 (0) 1 250 24-255 • E-mail info@siteco.at • Internet www.siteco.com

siteco

Oznaka za naročilo: 52UL1EDV4K5R00S | **GTIN (EAN):** 4058352608371

Podroben tehnični opis:

Servisna življenjska doba

– Nazivna servisna življenjska doba:
70000h (L80/B50) pri AT = 25°C,
70000h (L80/B50) pri AT = ta maks

Siteco Österreich GmbH • Leonard-Bernstein-Straße 10 • 1220 Wien, Avstrija • Tel. +43 (0) 1 250 24-0 • Fax +43 (0) 1 250 24-255 • E-mail info@siteco.at • Internet www.siteco.com