


Oznaka za naročilo: 51WD107AG1AS | GTIN (EAN): 4058352520956


Opis izdelka:



Rondel 41, stenska in stropna svetilka, primarni svetlobnotehnični pokrov: kapa, material: PMMA, opalno, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: nadgradna montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 1.350lm, svetlobni izkoristek: 96lm/W, barva svetlobe: 830/840, barvna temperatura: 3000/4000K, predstikalna naprava: VKLOP/IZKLOP, v kompletu: priključna sponka, 3-polna, maks. 2,5mm², priklop na omrežje: 230V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 14W, ohišje svetilke, okrogle oblike, material: jeklo, prašno premazano, v beli barvi, premer: 280mm, višina: 100mm, tipalo svetlosti in prisotnosti, VF sensor, zaščitna stopnja (celota): IP44, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, odpornost na udarce: IK02, dopustna delovna temperatura okolice: -20...+40°C, dopustna temperatura skladiščenja: -30...+80°C, enota pakiranja: 1 kos


IP 44  

Sijalke:	LED
Masa (kg):	0,6
GTIN (EAN):	4058352520956



Oznaka za naročilo: 51WD107AG1AS | GTIN (EAN): 4058352520956

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: stenska in stropna svetilka
- Ime izdelka: Rondel 41
- Oznaka za naročilo: 51WD107AG1AS

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Pokrov: kapa, opalno
- Kot sevanja: difuzna porazdelitev
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 1350lm
- Svetlobni izkoristek: 96lm/W
- Barvna temperatura: 3000/4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 830/840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 14W
- Dodatek: barvno temperaturo lahko izberete s pomočjo DIP stikala

Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG
- Nadzor: VKLOP/IZKLOP

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP44
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK02
- Temperaturno območje (delovanje): -20..+40°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- ohišje svetilke: jeklo, prašno premazano, v beli barvi, okrogle oblike
- Pokrov: kapa material: PMMA

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nadgradna montaža, na stropu, na steni
- Namestitev: posamična montaža

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 3-polna, maks. 2,5mm²
- Nazivna napetost: 230V, 220..240V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa

- Premer: 280mm
- Višina: 100mm
- Masa: 0,6kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L80/B10) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 51WD107AG1AS | GTIN (EAN): 4058352520956

Mere:

