

Oznaka za naročilo: 5XA779524M01BA | GTIN (EAN): 4058352574379

## Opis izdelka:



Floodlight FL 11 maxi pro Remote žaromet; usmerjanje svetlobe: leča material: PMMA; zaščitna plošča material: varnostno kaljeno steklo (ESG), prozoren material; porazdelitev svetilnosti: RS12, rotacijsko simetrično direktno sevajoče, LEDbarvna temperatura: 5700K, nazivni svetlobni tok: 110.330lm, barvni videz: CRI > 90, barva svetlobe: 957; svetlobni izkoristek: 108lm/W; upravljanje zatemnjevanja: DMX+RDM; v kompletu: priključna sponka, 8-polna, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, prikllop na omrežje: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, prebojna trdnost: vod na zemljo: 10kV, EVG je mogoče zamenjati posamično, LED enota je mogoče zamenjati brez ESD okolja, LED modul, odporen proti prahu, območje zatemnjevanja 10..100%; 1021W žaromet v kompletu: 3x LED enota material: aluminij tlačno ulito, lakirano v sivi barvi; dolžina: 713mm / širina: 651mm / višina: 338mm; nosilno streme, material: aluminij tlačno ulito, neobdelano, surovo, oprema: Longlife, zaščitna stopnja (celota): IP66; zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev); certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE; odpornost proti udarcem žoge: odpornost proti udarcem žoge z dodatki, odpornost na udarce: IK07; samo za zunanje instalacije, nazivna temperatura okolice 10°C, dopustna delovna temperatura okolice: -40..+40°C, dopusta temperatura skladiščenja: -40..+85°C; enota pakiranja: 1 kos



Sijalke: LED  
Masa (kg): 30,0  
GTIN (EAN): 4058352574379



Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 01.03.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovjšo verzijo -

Oznaka za naročilo: 5XA779524M01BA | GTIN (EAN): 4058352574379

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: žaromet
- Ime izdelka: Floodlight FL 11 maxi pro Remote
- Oznaka za naročilo: 5XA779524M01BA

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

#### Komponenta 1

#### Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: leča material: PMMA
- Pokrov: zaščitna plošča, prozoren material
- Porazdelitev svetilnosti: RS12
- Simetrija: rotacijsko simetrično
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev

#### Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 110330lm
- Svetlobni izkoristek: 108lm/W
- Barvna temperatura: 5700K
- Indeks barvnega videza: CRI > 90
- Barva svetlobe: 957
- Nazivna moč: 1021W

#### Obratovalna naprava:

- Nadzor: DMX+RDM

#### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP66
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK07
- Temperaturno območje (delovanje): -40..+40°C
- Dodatek: samo za zunanje instalacije, nazivna temperatura okolice 10°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC, VDE

#### Material, Barva

- LED enota: aluminij tlačno ulito, lakirano, v sivi barvi
- Število: 3 kos
- Specifikacija barve: v sivi barvi
- nosilno streme: aluminij tlačno ulito, neobdelano, surovo
- Specifikacija barve: surovo
- Pokrov: zaščitna plošča material: varnostno kaljeno steklo (ESG)

### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nadgradna montaža, na nosilni konstrukciji, na stropu, na traverzi
- Namestitev: posamična montaža
- Dodatek: z nosilcem za montažo

### Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 8-polna, maks. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nazivna napetost: 220..240V/380..400V, 50/60Hz, AC
- Prebojna trdnost: vod na zemljo: 10kV

### Mere, Masa

- Dolžina: 713mm
- Širina: 651mm
- Višina: 338mm
- Masa: 30,0kg

### Svetlobna emisija

- Svetlobna emisija: 0% pri 0° nagibu

### Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L95/B10) pri AT = 25°C, 100000h (L96/B10) pri AT = 10°C

Oznaka za naročilo: 5XA779524M01BA | GTIN (EAN): 4058352574379

**Mere:**



Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 01.03.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovjšo verzijo -