

Oznaka za naročilo: 51FR527K444A | GTIN (EAN): 4058352672501

Opis izdelka:



Mira 21 TD, svetilka za čiste prostore, primarno usmerjanje svetlobe reflektor, primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov, material: PMMA, satinirano, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: nadgradna montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 4.030lm, svetlobni izkoristek: 149lm/W, barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K, predstikalna naprava: VKLOP/IZKLOP, v kompletu: priključna sponka, 3-polna, maks. 2,5mm², priklop na omrežje: 230V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 27W, ohišje svetilke, material: jeklena pločevina, lakirano, v beli barvi (RAL 9010), dolžina: 1.200mm, širina: 55mm, višina: 120mm, zaščitna stopnja (celota): IP43, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, UKCA, dopustna delovna temperatura okolice: -5..+40°C, standard: EN 50419, enota pakiranja: 1 kos

IP 43  

Sijalke:	LED
Masa (kg):	2,6
GTIN (EAN):	4058352672501

Oznaka za naročilo: 51FR527K444A | GTIN (EAN): 4058352672501

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: svetilka za čiste prostore
- Ime izdelka: Mira 21 TD
- Oznaka za naročilo: 51FR527K444A

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: reflektor
- Pokrov: pokrov, satinirano
- Kot sevanja: široka porazdelitev
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 4030lm
- Svetlobni izkoristek: 149lm/W
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 27W

Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG
- Nadzor: VKLOP/IZKLOP

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP43
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Temperaturno območje (delovanje): -5..+40°C
- Standard: EN 50419
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, UKCA

Material, Barva

- ohišje svetilke: jeklena pločevina, lakirano, v beli barvi (RAL 9010)
- Pokrov: pokrov material: PMMA

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nadgradna montaža, na stropu
- Namestitev: posamična montaža
- Dodatek: primerno le za uporabo v notranjih prostorih

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 3-polna, maks. 2,5mm²
- Nazivna napetost: 230V, 230..240V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa

- Dolžina: 1200mm
- Širina: 55mm
- Višina: 120mm
- Masa: 2,6kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 75000h (L80/B10) pri AT = 25°C