

Oznaka za naročilo: 5XA7672B0000C | GTIN (EAN): 4058352236444

Opis izdelka:



Floodlight FL 20 mini, ohišje, primarna svetlobna karakteristika: asimetrično, predstikalna naprava: EVG Plus, elektronska redukcija moči, v kompletu: priključna sponka, 5-polna, maks. 2,5mm², priklop na omrežje: 220..240V, AC, nazivna moč: 51W, okvir ohišja, ohišje, material: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), vklj. z 1x kabelska uvodnica M20 za kabel, Ø 6, 5..12mm, dolžina: 446mm, širina: 355mm, višina: 62mm, DALI, zaščitna stopnja (celota): IP66, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE, standard: DIN EN 12944, enota pakiranja: 1 kos



Masa (kg): 2,9
GTIN (EAN): 4058352236444

Oznaka za naročilo: 5XA7672B0000C | GTIN (EAN): 4058352236444

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: ohišje
- Ime izdelka: Floodlight FL 20 mini
- Oznaka za naročilo: 5XA7672B0000C

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Simetrija: asimetrična porazdelitev

Sijalke:

- Nazivna moč: 51W

Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG Plus
- Nadzor: Plus/DALI
- Tip vezja: elektronska redukcija moči

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP66
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Standard: DIN EN 12944
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC, VDE

Material, Barva

- okvir ohišja: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), vklj. z 1x kabelska uvodnica M20 za kabel, Ø 6,5..12mm
- ohišje: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), vklj. z 1x kabelska uvodnica M20 za kabel, Ø 6,5..12mm
- Specifikacija barve: v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S)

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 5-polna, maks. 2,5mm²
- Nazivna napetost: 220..240V, AC
- Prebojna trdnost: 10kV 1,2/50µs

Mere, Masa

- Dolžina: 446mm
- Širina: 355mm
- Višina: 62mm
- Masa: 2,9kg