siteco

Oznaka za naročilo: 5XA7672B0000C | **GTIN (EAN):** 4058352236444

Opis izdelka:

Floodlight FL 20 mini, ohišje, primarna svetlobna karakteristika: asimetrično, predstikalna naprava: Plus/DALI, elektronska redukcija moči, v kompletu: priključna sponka, 5-polna, maks. 2,5mm², priklop na omrežje: 220..240V, AC, nazivna moč: 51W, okvir ohišja, ohišje, material: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), vklj. z 1x kabelska uvodnica M20 za kabel, Ø 6, 5..12mm, dolžina: 446mm, širina: 355mm, višina: 62mm, DALI, zaščitna stopnja (celota): IP66, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE, standard: DIN EN 12944, enota pakiranja: 1 kos

IP 66

Masa (kg):	2,9
GTIN (EAN):	4058352236444

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 27.09.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Siteco GmbH • Podružnica City Centre Trg. Republike 3 / Floor 3 • 1000 Ljubljana – Slovenia • E-mail contact-si@siteco.si • Internet www.siteco.com

siteco

Oznaka za naročilo: 5XA7672B0000C | **GTIN (EAN):** 4058352236444

Podroben tehnični opis:

Osnovni podatki
- Vrsta izdelka: ohišje
- Ime izdelka: Floodlight FL 20 mini
- Oznaka za naročilo: 5XA7672B0000C

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:
- Simetrija: asimetrična porazdelitev

Sijalke:
- Nazivna moč: 51W

Obratovalna naprava:
- Predstikalna naprava: EVG Plus
- Nadzor: Plus/DALI
- Tip vezja: elektronska redukcija moči

Potrdila, standardi
- Zaščitna stopnja: IP66
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Standard: DIN EN 12944
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC, VDE

Material, Barva
- okvir ohišja: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), vklj. z 1x kabelska uvodnica M20 za kabel, Ø 6,5..12mm
- ohišje: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), vklj. z 1x kabelska uvodnica M20 za kabel, Ø 6,5..12mm
- Specifikacija barve: v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S)

Električni priklop
- Priklop: priključna sponka, 5-polna, maks. 2,5mm²
- Nazivna napetost: 220..240V, AC
- Prebojna trdnost: 10kV 1,2/50µs

Mere, Masa
- Dolžina: 446mm
- Širina: 355mm
- Višina: 62mm
- Masa: 2,9kg

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 27.09.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Siteco GmbH • Podružnica City Centre Trg. Republike 3 / Floor 3 • 1000 Ljubljana – Slovenia • E-mail contact-si@siteco.si • Internet www.siteco.com