

Oznaka za naročilo: 51FT107N480A | GTIN (EAN): 4058352701256


Opis izdelka:



Monsun 31 Tube, cevasta svetilka, primarni svetlobnotehnični pokrov: difuzor, material: PMMA, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: viseča montaža, nadgradna montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 8.000lm, svetlobni izkoristek: 160lm/W, barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K, predstikalna naprava: VKLOP/IZKLOP, v kompletu: z 1 priključkom, 3-polno, največ 2,5mm², linijsko ožičenje: 3x 1,5mm², priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 50W, ohišje, cilindrično, material: PMMA, poltransparentna, v matirano beli barvi, s svetilko in stropno pritrditev, V4A, pritrjena z nosilci iz nerjavečega jekla, dolžina: 1.560mm, premer: 75mm, čelna stranica, material: legirano jeklo (V4A), zaščitna stopnja (celota): IP67/IP69K, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, UKCA, odpornost na udarce: IK07, dopustna delovna temperatura okolice: -20..+40°C, izpolnjuje zahteve IFS (International Featured Standards) glede varnosti in kakovosti v prehrabeni industriji, možna uporaba v nezaščitenem zunanjem prostoru z vodoravno montažo, se obrnite na svojega prodajnega svetovalca, preden uporabite svetilke v aplikacijah z nejasno izpostavljenostjo kemikalijam, velikim temperaturnim nihanjem ali vlago, ki povzroča kondenzacijo, enota pakiranja: 1 kos

IK 07  

Sijalke:	LED
Masa (kg):	1,8
GTIN (EAN):	4058352701256



Oznaka za naročilo: 51FT107N480A | GTIN (EAN): 4058352701256

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: cevasta svetilka
- Ime izdelka: Monsun 31 Tube
- Oznaka za naročilo: 51FT107N480A

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Pokrov: difuzor
- Kot sevanja: difuzna porazdelitev
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke: ≤ 25
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke: ≤ 25

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 8000lm
- Svetlobni izkoristek: 160lm/W
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 50W

Obratovalna naprava:

- Nadzor: VKLOP/IZKLOP

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP67/IP69K
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK07
- Temperaturno območje (delovanje): -20..+40°C
- Dodatek: izpolnjuje zahteve IFS (International Featured Standards) glede varnosti in kakovosti v prehrabeni industriji, možna uporaba v nezaščitenem zunanem prostoru z vodoravno montažo, se obrnite na svojega prodajnega svetovalca, preden uporabite svetilke v aplikacijah z nejasno izpostavljenostjo kemikalijam, velikim temperaturnim nihanjem ali vlago, ki povzroča kondenzacijo
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, UKCA

Material, Barva

- ohišje: PMMA, poltransparentna, v matirano beli barvi, cilindrično, s svetilko in stropno pritrditev, V4A, pritrjena z nosilci iz nerjavečega jekla
- čelna stranica: legirano jeklo (V4A)
- Število: 2 kos
- Pokrov: difuzor material: PMMA

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: viseča montaža, nadgradna montaža, na stropu / na steni
- Namestitvev: posamična montaža

Električni priklop

- Priklop: z 1 priključkom, 3-polno, največ 2,5mm²
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Linijsko ožičenje: 3x 1,5mm²

Mere, Masa

- Dolžina: 1560mm
- Premer: 75mm
- Masa: 1,8kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L80) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 51FT107N480A | GTIN (EAN): 4058352701256

Mere:

