

Oznaka za naročilo: 59MX2CD100WA | GTIN (EAN): 4058352760475


## Opis izdelka:



Silica® 21senzorski modul PC3-S, slave, centralni nadzor, možnost regulacije, montažna razporeditev: posamična razporeditev ali razporeditev v nize, način montaže: montaža z vtikom, mesto montaže: na svetilki, material: al- palični profil, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, 1 x PIR senzor gibanja, 1 x svetlobno tipalo, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

Masa (kg): 0,2  
GTIN (EAN): 4058352760475



Oznaka za naročilo: 59MX2CD100WA | GTIN (EAN): 4058352760475

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Sistemska družina: Siteco Connect 11, SITECO Connect 21B, SITECO Connect 21H, SITECO Connect 31 Office
- Vrsta izdelka: javljalnik prisotnosti (slave)
- Ime izdelka: Silica® 21
- Oznaka za naročilo: 59MX2CD100WA

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

#### Komponenta 1

#### Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI 2, možnost regulacije

#### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Temperaturno območje (delovanje): 0..+40°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

#### Material, Barva

- ohišje: al- palični profil, eloksirano, bele barve (RAL 9016), za svetilke z opalnim ali prizmatičnim pokrovom
- Specifikacija barve: bele barve (RAL 9016)

#### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: montaža z vtikom, na svetilki
- Montažna višina: 2,5..5m
- Namestitev: posamična razporeditev ali razporeditev v nize
- Dodatek: za nadgradne svetilke, za viseče svetilke

#### Mere, Masa

- Dolžina: 55mm
- Širina: 53mm
- Višina: 54mm
- Masa: 0,2kg

#### Vhodi

#### 1x PIR senzor gibanja

- Priklop: PIR senzor (pasivni-infrardeč)

Oznaka za naročilo: 59MX2CD100WA | GTIN (EAN): 4058352760475

**Mere:**

