

Oznaka za naročilo: 5XA5285BF14H | GTIN (EAN): 4058352835470


Opis izdelka:



City-Light 120 iQ, svetleči stebriček, modul 540 iQ-SR, primarno usmerjanje svetlobe 3-pasovni fasetni reflektor, material: umetna masa, prevlečena s srebrom, visok sijaj, strukturirano, primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov, material: PMMA, prozoren material, delno pobarvan, porazdelitev svetilnosti: P100007, primarni kot sevanja: ekstremno široka porazdelitev, primarna svetlobna karakteristika: asimetrično, sijalke: LED, nazivne vrednosti: 1.510lm | 12,9W | 117,1lm/W (začetek obratovalne dobe); konec obratovalne dobe: 1.510lm | 13,3W; pri 50% svetlobnem toku: 755lm | 6,4W | 118lm/W, barvna temperatura: 2200K, barvni videz: CRI > 70, barva svetlobe: 722, nastavitev svetlobe 1 (možne so dodatne nastavitve svetlobe): 100% | 1.510lm | 12,9W | 117,1lm/W | 2.200K (začetek obratovalne dobe); konec obratovalne dobe: 13,3W, predstikalna naprava: iQ Street-Remote, upravljanje: prednastavitev: logaritimska zatemnitvena karakteristika, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Lumen-Switch, Night-Set, Smart-Wire, Light-Fading, Desk-Remote (brezžično branje brez napetosti in nastavitve funkcij iQ v delavnici s pomočjo aplikacije optimizirane funkcije NFC/RFID), optimiziran nadzor konstantnega svetlobnega toka (CLO 2.0), priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, prebojna trdnost: odpornost na prenapetostno napetost: 10kV (skupni način); 6kV (diferencialni način), električni priklop: sponka, 6-polno, maks. 2,5mm², trdna žica, tanka žica, ohišje svetilke, cilindrično, material: al- palični profil, lakirano, v SITECO kovinsko sivi barvi (DB 702S), dolžina: 1.200mm, premer: 200mm, modul 540 iQ-SR, bele barve mat (RAL 9016), oprema: privzeto, zaščitna stopnja (celota): IP54, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE, enota pakiranja: 1 kos



Sijalke:	LED
Masa (kg):	10,8
GTIN (EAN):	4058352835470



Oznaka za naročilo: 5XA5285BF14H | GTIN (EAN): 4058352835470

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: svetleči stebriček
- Ime izdelka: City-Light 120 iQ
- Oznaka za naročilo: 5XA5285BF14H

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: 3-pasovni fasetni reflektor material: umetna masa, prevlečena s srebrom, visok sijaj
- Pokrov: pokrov, prozoren material, delno pobarvan
- Porazdelitev svetilnosti: P100007
- Kot sevanja: ekstremno široka porazdelitev
- Simetrija: asimetrična porazdelitev

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivne vrednosti: 1510lm | 12,9W | 117,1lm/W (ob začetku življenjska doba); ob koncu življenja: 1510lm | 13,3W; pri 50% svetlobnem toku: 755lm | 6,4W | 118lm/W
- Barvna temperatura: 2200K
- Indeks barvnega videza: CRI > 70
- Barva svetlobe: 722
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (začetno)

Tovarniške nastavitve svetlobe (NS):

- ob začetku življenjska doba: NS 1: 100% | 1510lm | 12,9W | 117,1lm/W | 2200K
- ob koncu življenja: NS 1: 13,3W
- možne so dodatne nastavitve svetlobe

Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG iQ
- Nadzor: iQ Street-Remote
- Oprema: optimiziran nadzor konstantnega svetlobnega toka (CLO 2.0), Desk-Remote (brezžično branje brez napetosti in nastavitve funkcij iQ v delavnici s pomočjo aplikacije optimizirane funkcije NFC/RFID), Light-Fading, Smart-Wire, Night-Set, Lumen-Switch, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, prednastavitev: logaritemska zatemnitvena karakteristika

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP54
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC, VDE

Material, Barva

- ohišje svetilke: al- palični profil, lakirano, v SITECO kovinsko sivi barvi (DB 702S), cilindrično
- modul 540 iQ-SR: bele barve mat (RAL 9016)
- Pokrov: pokrov material: PMMA

Električni priklop

- Priklop: sponka, 6-polno, maks. 2,5mm², trdna žica, tanka žica
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Prebojna trdnost: odpornost na prenapetostno napetost: 10kV (skupni način); 6kV (diferencialni način)

Mere, Masa

- Dolžina: 1200mm
- Premer: 200mm
- Masa: 10,8kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 100000h pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 5XA5285BF14H | GTIN (EAN): 4058352835470

Mere:



Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 14.03.2026 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -