

Oznaka za naročilo: 5XA5285MF14H | GTIN (EAN): 4058352835555


## Opis izdelka:



City-Light 120 iQ, svetleči stebriček, modul 540 iQ-SR, primarno usmerjanje svetlobe 3-pasovni fasetni reflektor, material: umetna masa, prevlečena s srebrom, visok sijaj, strukturirano, primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov, material: PMMA, prozoren material, delno pobarvan, porazdelitev svetilnosti: S120002, primarni kot sevanja: široka porazdelitev, primarna svetlobna karakteristika: asimetrično, sijalke: LED, nazivne vrednosti: 1.540lm | 11,8W | 130,5lm/W (začetek obratovalne dobe); konec obratovalne dobe: 1.540lm | 12,1W; pri 50% svetlobnem toku: 770lm | 6W | 128,3lm/W, barvna temperatura: 2700K, barvni videz: CRI > 70, barva svetlobe: 727, nastavitev svetlobe 1 (možne so dodatne nastavitve svetlobe): 100% | 1.540lm | 11,8W | 130,5lm/W | 2.700K (začetek obratovalne dobe); konec obratovalne dobe: 12,1W, predstikalna naprava: iQ Street-Remote, upravljanje: prednastavitev: logaritimska zatemnitvena karakteristika, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Lumen-Switch, Night-Set, Smart-Wire, Light-Fading, Desk-Remote (brezžično branje brez napetosti in nastavitve funkcij iQ v delavnici s pomočjo aplikacije optimizirane funkcije NFC/RFID), optimiziran nadzor konstantnega svetlobnega toka (CLO 2.0), priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, prebojna trdnost: odpornost na prenapetostno napetost: 10kV (skupni način); 6kV (diferencialni način), električni priklop: sponka, 6-polno, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, trdna žica, tanka žica, ohišje svetilke, cilindrično, material: al- palični profil, lakirano, v SITECO kovinsko sivi barvi (DB 702S), dolžina: 1.200mm, premer: 200mm, modul 540 iQ-SR, bele barve mat (RAL 9016), oprema: privzeto, zaščitna stopnja (celota): IP54, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE, enota pakiranja: 1 kos



Sijalke:	LED
Masa (kg):	10,8
GTIN (EAN):	4058352835555



Oznaka za naročilo: 5XA5285MF14H | GTIN (EAN): 4058352835555

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: svetleči stebriček
- Ime izdelka: City-Light 120 iQ
- Oznaka za naročilo: 5XA5285MF14H

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

#### Komponenta 1

#### Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: 3-pasovni fasetni reflektor material: umetna masa, prevlečena s srebrom, visok sijaj
- Pokrov: pokrov, prozoren material, delno pobarvan
- Porazdelitev svetilnosti: S120002
- Kot sevanja: široka porazdelitev
- Simetrija: asimetrična porazdelitev

#### Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivne vrednosti: 1540lm | 11,8W | 130,5lm/W (ob začetku življenjska doba); ob koncu življenja: 1540lm | 12,1W; pri 50% svetlobnem toku: 770lm | 6W | 128,3lm/W
- Barvna temperatura: 2700K
- Indeks barvnega videza: CRI > 70
- Barva svetlobe: 727
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (začetno)

#### Tovarniške nastavitve svetlobe (NS):

- ob začetku življenjska doba: NS 1: 100% | 1540lm | 11,8W | 130,5lm/W | 2700K
- ob koncu življenja: NS 1: 12,1W
- možne so dodatne nastavitve svetlobe

### Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG iQ
- Nadzor: iQ Street-Remote
- Oprema: optimiziran nadzor konstantnega svetlobnega toka (CLO 2.0), Desk-Remote (brezžično branje brez napetosti in nastavitev funkcij iQ v delavnici s pomočjo aplikacije optimizirane funkcije NFC/RFID), Light-Fading, Smart-Wire, Night-Set, Lumen-Switch, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, prednastavitev: logaritemska zatemnitvena karakteristika

### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP54
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC, VDE

### Material, Barva

- ohišje svetilke: al- palični profil, lakirano, v SITECO kovinsko sivi barvi (DB 702S), cilindrično
- modul 540 iQ-SR: bele barve mat (RAL 9016)
- Pokrov: pokrov material: PMMA

### Električni priklop

- Priklop: sponka, 6-polno, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, trdna žica, tanka žica
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Prebojna trdnost: odpornost na prenapetostno napetost: 10kV (skupni način); 6kV (diferencialni način)

### Mere, Masa

- Dolžina: 1200mm
- Premer: 200mm
- Masa: 10,8kg

### Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 100000h pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 5XA5285MF14H | GTIN (EAN): 4058352835555

**Mere:**

