

Oznaka za naročilo: 51SL63DA45B | GTIN (EAN): 4058352865576


## Opis izdelka:



Licross® Spot 31, z možnostjo usmeritve snopa, usmerjanje svetlobe: leča, material: umetna masa, LED nazivni svetlobni tok: 5.190lm, barva svetlobe: 940, predstikalna naprava: EVG-DALI, v kompletu: konektorski vtič, 5-pol., priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, material: aluminij, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006), dolžina: 140mm, premer: 90mm, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

|             |               |
|-------------|---------------|
| Sijalke:    | LED           |
| Masa (kg):  | 1,2           |
| GTIN (EAN): | 4058352865576 |



Oznaka za naročilo: 51SL63DA45B | GTIN (EAN): 4058352865576

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: z možnostjo usmeritve snopa
- Ime izdelka: Licross® Spot 31
- Oznaka za naročilo: 51SL63DA45B

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

#### Komponenta 1

#### Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: leča material: umetna masa
- Kot sevanja: 28°
- Simetrija: simetrično

#### Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 5190lm
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 90
- Barva svetlobe: 940
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 43,9W

#### Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG-DALI
- Nadzor: DALI

#### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

#### Material, Barva

- Specifikacija barve: v aluminijško sivi barvi (RAL 9006)

#### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: montaža z vtikom, v tračni nosilcu Licross®

#### Električni priklop

- Priklop: konektorski vtič, 5-pol.
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Mere, Masa

- Dolžina: 140mm
- Premer: 90mm
- Višina: 116mm
- Masa: 1,2kg

### Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L80/B50) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 51SL63DA45B | GTIN (EAN): 4058352865576

**Mere:**

