

Oznaka za naročilo: 5XA2482T1ZS00091XX | GTIN (EAN): 4058352448793


Opis izdelka:



DL® 50 mini, svetilka za kandelaber, primarno usmerjanje svetlobe 3-pasovni fasetni reflektor, material: umetna masa, ALU metalizirano, visok sijaj, primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov, material: varnostno kaljeno steklo (ESG), delno natisnjeno s postopkom sitotiska, prozoren material, porazdelitev svetilnosti: P1.0a, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: asimetrično, način montaže: nastavek, nastavek, LED, High Power LED, nazivni svetlobni tok: 2.470lm, svetlobni izkoristek: 104lm/W, barva svetlobe: 830, barvna temperatura: 3000K, predstikalna naprava: EVG Smart Interface, upravljanje: termična zaščita, digitalni komunikacijski vmesnik, časovno-odvisno upravljanje svetlobnega toka, fleksibilno parametrisiranje svetlobnega toka, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, priključni vod v naprej montirano, dolžina kabla: 6,5m, začetek obratovalne dobe: 24W, konec obratovalne dobe: 24W, ohišje svetilke, material: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), nastavljen nagibni kot: 0°, 5°, 10° (direktni natik) | 0°, -5°, -10°, -15° (pritrđitev s strani), prosimo, naročite element po zgornjem ali stranskem vhodu posebej, premer: 500mm, višina: 115mm, za direktnim natikom na kandelaber: za nastavek d x l = 76 x 100 mm; z reduktorjem (dodatna oprema) 60 x 100 mm | za direktnim natikom s strani: za nastavek d x l = 60 x 100 mm; z reduktorjem (dodatna oprema) 42 x 100 mm, Smart Interface zgoraj, zaščitna stopnja (celota): IP66, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, odpornost na udarce: IK08, dopustna delovna temperatura okolice: -25..+40°C, osvetljevanje cest in trgov skladno s standardi, enota pakiranja: 1 kos

IP 66 IK 08

Sijalke: LED
 Masa (kg): 9,6
 GTIN (EAN): 4058352448793



Oznaka za naročilo: 5XA2482T1ZS00091XX | GTIN (EAN): 4058352448793

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: svetilka za kandelaber
- Ime izdelka: DL® 50 mini
- Oznaka za naročilo: 5XA2482T1ZS00091XX

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: 3-pasovni fasetni reflektor material: umetna masa, ALU metalizirano, visok sijaj
- Pokrov: pokrov, prozoren material, delno natisnjeno s postopkom sitotiska
- Porazdelitev svetilnosti: P1.0a
- Kot sevanja: ekstremno široka porazdelitev
- Simetrija: asimetrična porazdelitev
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: High Power LED, LED
- Nazivni svetlobni tok: 2470lm
- Svetlobni izkoristek: 104lm/W
- Barvna temperatura: 3000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (začetno)
- Nazivna moč ob začetku življenjska doba: 24
- Nazivna moč ob koncu življenja: 24
- Dodatek: potrebno je 2x SDI ožičenje

Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG Smart Interface
- Nadzor: D4i, Smart Interface zgoraj
- Oprema: termična zaščita, digitalni komunikacijski vmesnik, časovno-odvisno upravljanje svetlobnega toka, fleksibilno parametranje svetlobnega toka

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP66
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Odpornost na udarce: IK08
- Temperaturno območje (delovanje): -25..+40°C
- Dodatek: osvetljevanje cest in trgov skladno s standardi
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- ohišje svetilke: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), nastavljen nagibni kot: 0°, 5°, 10° (direktni natik) | 0°, -5°, -10°, -15° (pritrditev s strani), prosimo, naročite element po zgornjem ali stranskem vhodu posebej
- Specifikacija barve: v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S)
- Pokrov: pokrov material: varnostno kaljeno steklo (ESG)

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nastavek, nastavek, na kandelabru

Električni priklop

- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Prebojna trdnost: 10kV 1,2/50μs
- Priključni vod: v naprej montirano, L= 6,5m

Mere, Masa

- Premer: 500mm
- Višina: 115mm
- Masa: 9,6kg
- Premer nastavka: za direktnim natikom na kandelaber: za nastavek d x l = 76 x 100 mm; z reduktorjem (dodatna oprema) 60 x 100 mm | za direktnim natikom s strani: za nastavek d x l = 60 x 100 mm; z reduktorjem (dodatna oprema) 42 x 100 mm

Svetlobna emisija

- Svetlobna emisija: 0% pri 0° nagibu

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 100000h (L97/B10) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 5XA2482T1ZS00091XX | GTIN (EAN): 4058352448793

Mere:

