

Oznaka za naročilo: 51SL13DA45B | GTIN (EAN): 4058352863701


Opis izdelka:



Licross® Spot 31, z možnostjo usmeritve snopa, usmerjanje svetlobe: leča, material: umetna masa, LED nazivni svetlobni tok: 5.190lm, barva svetlobe: 940, v kompletu: konektorski vtič, 5-pol., priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, material: aluminij, bele barve (RAL 9016), dolžina: 140mm, premer: 90mm, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

Sijalke:	LED
Masa (kg):	1,2
GTIN (EAN):	4058352863701



Oznaka za naročilo: 51SL13DA45B | GTIN (EAN): 4058352863701

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: z možnostjo usmeritve snopa
- Ime izdelka: Licross® Spot 31
- Oznaka za naročilo: 51SL13DA45B

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: leča material: umetna masa
- Kot sevanja: 28°
- Simetrija: simetrično

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 5190lm
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 90
- Barva svetlobe: 940
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 43,9W

Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- Specifikacija barve: bele barve (RAL 9016)

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: montaža z vtikom, v tračni nosilcu Licross®

Električni priklop

- Priklop: konektorski vtič, 5-pol.
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa

- Dolžina: 140mm
- Premer: 90mm
- Višina: 116mm
- Masa: 1,2kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L80/B50) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 51SL13DA45B | GTIN (EAN): 4058352863701

Mere:

