

Oznaka za naročilo: 5EA40TE01 | GTIN (EAN): 4058352812075


Opis izdelka:



SITECO Connect WirelessMotion Easy, Smart Interface spodaj, senzor dnevne svetlobe vklopna vrednost 30 luksov, izklopna vrednost 30 luksov, čas zadrževanja po zaznavi gibanja 2 minuti, svetlobni tok fiksiran na 20% v stanju mirovanja in na 100%, ko je zaznano gibanje, način montaže: pričvrstitev z vijaki, mesto montaže: na svetilki, material: PBT, napetost: 24V, vrsta napetosti: DC, D4i, po dnevni svetlobi, po gibanju, 1 PIR senzor gibanja, senzor dnevne svetlobe, PIR senzor gibanja, zaščitna stopnja (celota): IP66, certifikacijski znak: CE, UL, enota pakiranja: 1 kos

IP 66 IK 07 CE

Masa (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352812075



Oznaka za naročilo: 5EA40TE01 | GTIN (EAN): 4058352812075

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: senzor
- Ime izdelka: SITECO Connect Wireless
- Oznaka za naročilo: 5EA40TE01

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Obratovalna naprava:

- Nadzor: D4i, Smart Interface spodaj, svetlobni tok fiksiran na 20% v stanju mirovanja in na 100%, ko je zaznano gibanje, čas zadrževanja po zaznavi gibanja 2 minuti, senzor dnevne svetlobe vklopna vrednost 30 luksov, izklopna vrednost 30 luksov

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP66
- Odpornost na udarce: IK07
- Temperaturno območje (delovanje): -40..+65°C
- Standard: po knjigi Zhaga 18
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, UL

Material, Barva

- ohišje: PBT, v sivi barvi
- Specifikacija barve: v sivi barvi

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: pričvrstitev z vijaki, na svetilki
- Montažna višina: 5..8m

Električni priklop

- Nazivna napetost: 24V, DC

Mere, Masa

- Masa: 0,1kg

Vhodi

PIR senzor gibanja

- Območje zaznavanja: maks. 30x6m
- Posebnost: vklj. zaslonka za omejitev območja doseg

Oznaka za naročilo: 5EA40TE01 | GTIN (EAN): 4058352812075

Mere:

