

Oznaka za naročilo: 52TP12DN4A5G3S4 | GTIN (EAN): 4058352908365


## Opis izdelka:



Licross® 21 Protected MO, svetlobni vložek, material: pocinkana jeklena pločevina, tračno lakirano, v beli barvi, dolžina: 1.500mm, širina: 90mm, višina: 103mm, LED nazivni svetlobni tok: 10.700lm, barva svetlobe: 840, predstikalna naprava: DALI 2, v kompletu: konektorski vtič, 6-pol., z izbiro faze priklopa, za tračni nosilec, 9 ali 11-žilni, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 66W, za tračni nosilec, 9-/11-žilni, ožičenje brez halogena, za zasilno obratovanje, pretvornik, predstikalna naprava: samostojni element, baterija: LiFePO4, 9Ah, primarno usmerjanje svetlobe leča, material: umetna masa, primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov, material: PMMA, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, zaščitna stopnja (celota): IP64, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, UKCA, zaščitni znak: D pri uporabi v okolju s prevodno izpostavljenostjo prahu z ustreznimi dodatki, odpornost na udarce: IK06, dopustna okoliška temperatura za notranje prostore: +5..+35°C, standard: EN 60598-2-22, skladnost LABS testirana v skladu z VDMA 24364:2018-05, pri stropni površinski montaži se največja dovoljena temperatura okolice zmanjša za 5°C, izpolnjuje zahteve IFS (International Featured Standards) glede varnosti in kakovosti v prehrabeni industriji, enota pakiranja: 1 kos

IP 64 IK 06  

Sijalke: LED  
Masa (kg): 2,9  
GTIN (EAN): 4058352908365



Oznaka za naročilo: 52TP12DN4A5G3S4 | GTIN (EAN): 4058352908365

## Podroben tehnični opis:

### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: svetlobni vložek
- Ime izdelka: Licross® 21 Protected MO
- Oznaka za naročilo:  
52TP12DN4A5G3S4

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

#### Komponenta 1

##### Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: leča material:  
umetna masa
- Pokrov: pokrov
- Kot sevanja: široka porazdelitev
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo  
svetilke:  $\leq 22$
- UGR za smer pogleda z bočno osjo  
svetilke:  $\leq 25$

##### Sijalke:

- Dodatek: s funkcijo samopreizkusa po  
60598-2-22, 2-palčna baterija, faza  
polnjenja na L' (prevodnik številka 4)

##### Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: samostojni  
element
- Baterija: LiFeP04
- Nominalna servisna življenjska doba: 3h

#### Komponenta 2

### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP64
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI -  
zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK06
- Zaščitni znak: D pri uporabi v okolju s  
prevodno izpostavljenostjo prahu z  
ustreznimi dodatki
- Temperaturno območje (delovanje):  
 $+5..+35^{\circ}\text{C}$
- Dodatek: izpolnjuje zahteve IFS  
(International Featured Standards)  
glede varnosti in kakovosti v  
prehrambeni industriji, pri stropni  
površinski montaži se največja  
dovoljena temperatura okolice zmanjša  
za  $5^{\circ}\text{C}$ , skladnost LABS testirana v  
skladu z VDMA 24364:2018-05
- Standard: EN 60598-2-22
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE,  
UKCA

### Material, Barva

- Licross® LED vložek: pocinkana jeklena  
pločevina, tračno lakirano, v beli barvi
- Specifikacija barve: v beli barvi
- Pokrov: pokrov material: PMMA

### Montaža

- Način montaže, mesto montaže:  
montaža z vtikom, v tračni nosilcu  
Licross®
- Namestitev: posamična razporeditev ali  
razporeditev v nize
- Dodatek: primerno le za uporabo v  
notranjih prostorih

### Električni priklop

- Priklop: konektorski vtič, 6-pol., z izbiro  
faze priklopa, za tračni nosilec, 9 ali 11-  
žilni
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz,  
AC

### Mere, Masa

- Dolžina: 1500mm
- Širina: 90mm
- Višina: 103mm
- Masa: 2,9kg

### Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba:  
70000h (L80/B50) pri AT = ta maks,  
75000h (L80/B50) pri AT =  $25^{\circ}\text{C}$

Oznaka za naročilo: 52TP12DN4A5G3S4 | GTIN (EAN): 4058352908365

**Mere:**

