


Oznaka za naročilo: 52TD12DN4A5G3S4 | GTIN (EAN): 4058352907764


## Opis izdelka:



Licross® 21 Protected MO, svetlobni vložek, material: pocinkana jeklena pločevina, tračno lakirano, v beli barvi, dolžina: 1.500mm, širina: 90mm, višina: 103mm, LED nazivni svetlobni tok: 10.700lm, barva svetlobe: 840, predstikalna naprava: DALI 2, v kompletu: konektorski vtič, 6-pol., z izbiro faze priklopa, za tračni nosilec, 9 ali 11-žilni, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 66W, za tračni nosilec, 9-/11-žilni, ožičenje brez halogena, za zasilno obratovanje, pretvornik, predstikalna naprava: samostojni element, baterija: LiFeP04, 9Ah, primarno usmerjanje svetlobe leča, material: umetna masa, primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov, material: PMMA, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, zaščitna stopnja (celota): IP54, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, UKCA, zaščitni znak: D pri uporabi v okolju z neprevodno izpostavljenostjo prahu z ustreznimi dodatki, odpornost na udarce: IK06, dopustna okoliška temperatura za notranje prostore: +5..+35°C, standard: EN 60598-2-22, skladnost LABS testirana v skladu z VDMA 24364:2018-05, pri stropni površinski montaži se največja dovoljena temperatura okolice zmanjša za 5°C, izpolnjuje zahteve IFS (International Featured Standards) glede varnosti in kakovosti v prehrambeni industriji, enota pakiranja: 1 kos

IP 54 IK 06  

Sijalke: LED  
Masa (kg): 2,9  
GTIN (EAN): 4058352907764



Oznaka za naročilo: 52TD12DN4A5G3S4 | GTIN (EAN): 4058352907764

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: svetlobni vložek
- Ime izdelka: Licross® 21 Protected MO
- Oznaka za naročilo: 52TD12DN4A5G3S4

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

#### Komponenta 1

##### Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: leča material: umetna masa
- Pokrov: pokrov
- Kot sevanja: široka porazdelitev
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke:  $\leq 22$
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke:  $\leq 25$

##### Sijalke:

- Dodatek: s funkcijo samopreizkusa po 60598-2-22, 2-palčna baterija, faza polnjenja na L' (prevodnik številka 4)

##### Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: samostojni element
- Baterija: LiFeP04
- Nominalna servisna življenjska doba: 3h

#### Komponenta 2

### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP54
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK06
- Zaščitni znak: D pri uporabi v okolju z neprevodno izpostavljenostjo prahu z ustreznimi dodatki
- Temperaturno območje (delovanje):  $+5..+35^{\circ}\text{C}$
- Dodatek: izpolnjuje zahteve IFS (International Featured Standards) glede varnosti in kakovosti v prehrabeni industriji, pri stropni površinski montaži se največja dovoljena temperatura okolice zmanjša za  $5^{\circ}\text{C}$ , skladnost LABS testirana v skladu z VDMA 24364:2018-05
- Standard: EN 60598-2-22
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, UKCA

### Material, Barva

- Licross® LED vložek: pocinkana jeklena pločevina, tračno lakirano, v beli barvi
- Specifikacija barve: v beli barvi
- Pokrov: pokrov material: PMMA

### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: montaža z vtikom, v tračni nosilec Licross®
- Namestitev: posamična razporeditev ali razporeditev v nize
- Dodatek: primerno le za uporabo v notranjih prostorih

### Električni priklop

- Priklop: konektorski vtič, 6-pol., z izbiro faze priklopa, za tračni nosilec, 9 ali 11-žilni
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Mere, Masa

- Dolžina: 1500mm
- Širina: 90mm
- Višina: 103mm
- Masa: 2,9kg

### Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 70000h (L80/B50) pri AT = ta maks, 75000h (L80/B50) pri AT =  $25^{\circ}\text{C}$

Oznaka za naročilo: 52TD12DN4A5G3S4 | GTIN (EAN): 4058352907764

**Mere:**

