

Oznaka za naročilo: 5PJBI4D3004A | GTIN (EAN): 4058352960424


## Opis izdelka:



Silica® 21 Ring-I, viseča svetilka, material: PMMA, satinirano, izstop svetlobe: stran notranjega obroča svetleča sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: viseča montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 8.890lm, svetlobni izkoristek: 64lm/W, barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K, v kompletu: priključna sponka, 5-polna, priklop na omrežje: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, nazivna moč: 140W, ohišje, material: al-palični profil, bele barve (RAL 9016), premer: 1.470mm, baldahin, bele barve (RAL 9016), zaščitna stopnja (prostor za sijalke): IP40, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, odpornost na udarce: IK02, dopustna delovna temperatura okolice: 0..+35°C, enota pakiranja: 1 kos



Sijalke:	LED
Masa (kg):	3,8
GTIN (EAN):	4058352960424



Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 16.02.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovjšo verzijo -

Oznaka za naročilo: 5PJBI4D3004A | GTIN (EAN): 4058352960424

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: viseča svetilka
- Ime izdelka: Silica® 21 Ring-I
- Oznaka za naročilo: 5PJBI4D3004A

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

#### Komponenta 1

#### Svetlobna tehnika:

- Kot sevanja: široka porazdelitev
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: stran notranjega obroča svetleča

#### Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 8890lm
- Svetlobni izkoristek: 64lm/W
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 140W

#### Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI 2

#### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja (prostor za sijalke): IP40
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK02
- Temperaturno območje (delovanje): 0..+35°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

#### Material, Barva

- ohišje: al- palični profil, bele barve (RAL 9016)
- Specifikacija barve: bele barve (RAL 9016)
- Specifikacija barve: bele barve (RAL 9016)

#### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: viseča montaža
- Priporočena višina obešenja: do 4,0m
- Namestitev: posamična montaža

### Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 5-polna
- Nazivna napetost: 230V, 0/50..60Hz, AC/DC

### Mere, Masa

- Premer: 1470mm
- Masa: 3,8kg

### Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L80/B50) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 5PJBI4D3004A | GTIN (EAN): 4058352960424

**Mere:**

