

Oznaka za naročilo: 51HK41DB4QCA | GTIN (EAN): 4058352883464


## Opis izdelka:



Highbay 21-L, svetilka za dvorane LED, primarno usmerjanje svetlobe leča, material: PC, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: viseča montaža, nadgradna montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 35.600lm, svetlobni izkoristek: 178lm/W, barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K, v kompletu: priključna sponka, 5-polna, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50Hz, nazivna moč: 200W, ohišje, material: aluminij tlačno ulito, lakirano, v sivi barvi, dolžina: 471mm, širina: 390mm, višina: 87mm, zaščitna stopnja (celota): IP66, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, ENEC, UKCA, zaščitni znak: D, odpornost na udarce: IK08, dopustna delovna temperatura okolice: -30..+60°C, izpolnjuje zahteve IFS (International Featured Standards) glede varnosti in kakovosti v prehrambeni industriji, skladnost LABS testirana v skladu z VDMA 24364:2018-05, enota pakiranja: 1 kos



Sijalke:	LED
Masa (kg):	5,6
GTIN (EAN):	4058352883464



Oznaka za naročilo: 51HK41DB4QCA | GTIN (EAN): 4058352883464

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: svetilka za dvorane LED
- Ime izdelka: Highbay 21-L
- Oznaka za naročilo: 51HK41DB4QCA

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

#### Komponenta 1

#### Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: leča material: PC
- Kot sevanja: ozka porazdelitev
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke:  $\leq 22$
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke:  $\leq 22$

#### Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 35600lm
- Svetlobni izkoristek: 178lm/W
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 4$  SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 200W
- Dodatek: brez utripanja

#### Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI 2

#### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP66
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK08
- Zaščitni znak: D
- Temperaturno območje (delovanje): -30..+60°C
- Dodatek: izpolnjuje zahteve IFS (International Featured Standards) glede varnosti in kakovosti v prehrabeni industriji, skladnost LABS testirana v skladu z VDMA 24364:2018-05
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC, UKCA

### Material, Barva

- ohišje: aluminij tlačno ulito, lakirano, v sivi barvi
- Število: 1 kos
- Specifikacija barve: v sivi barvi

### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: viseča montaža, nadgradna montaža, na stropu, na verigi
- Namestitvev: posamična montaža
- Dodatek: potrebni dodatki za pritrnitev, naročite posebej

### Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 5-polna, maks. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nazivna napetost: 220..240V, 50Hz, AC

### Mere, Masa

- Dolžina: 471mm
- Širina: 390mm
- Višina: 87mm
- Masa: 5,6kg

### Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 100000h (L80/B50) pri AT = ta maks, 70000h (L85/B50) pri AT = ta maks, 50000h (L90/B50) pri AT = ta maks

Oznaka za naročilo: 51HK41DB4QCA | GTIN (EAN): 4058352883464

**Mere:**

