

Oznaka za naročilo: 51MQ12WD2T13 | **GTIN (EAN):** 4058352467251

Opis izdelka:



Apollon 21 square, pisarniška svetilka, primarni svetlobnotehnični pokrov: mikroprizmatični pokrov, material: PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: montaža s polaganjem, vgradnja, LED, nazivni svetlobni tok: 4.000lm, svetlobni izkoristek: 100lm/W, barva svetlobe: 8tw, barvna temperatura: 2700..6500K, predstikalna naprava: DALI-2 DT8, v kompletu: priključna sponka, 5-polna, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 40W, ohišje, material: aluminij, bele barve (RAL 9016), modul: M600, dolžina: 596mm, širina: 596mm, višina: 40mm, ohišje vrh, material: jeklena pločevina, pocinkano, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitna stopnja (prostor za sijalke, na strani prostora): IP50, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, ENEC, dopustna delovna temperatura okolice: -20..+40°C, enota pakiranja: 1 kos



Sijalke:	LED
Masa (kg):	3,6
GTIN (EAN):	4058352467251

Oznaka za naročilo: 51MQ12WD2T13 | GTIN (EAN): 4058352467251

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: pisarniška svetilka
- Ime izdelka: Apollon 21 square
- Oznaka za naročilo: 51MQ12WD2T13

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Pokrov: mikrop prizmatični pokrov
- Kot sevanja: široka porazdelitev, 90°
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke: ≤ 19
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke: ≤ 19

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 4000lm
- Svetlobni izkoristek: 100lm/W
- Barvna temperatura: 2700..6500K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 8tw
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 40W

Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG-DALI
- Nadzor: DALI-2 DT8

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitna stopnja (prostor za sijalke, na strani prostora): IP50
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Temperaturno območje (delovanje): -20..+40°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC

Material, Barva

- ohišje: aluminij, bele barve (RAL 9016)
- Specifikacija barve: bele barve (RAL 9016)
- ohišje vrh: jeklena pločevina, pocinkano
- Pokrov: mikrop prizmatični pokrov material: PMMA

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: vgradnja, montaža s polaganjem, v stropu
- Namestitev: posamična montaža
- Dodatek: potreben montažni pribor za stropno montažo naročite posebej

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 5-polna
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa

- Dolžina: 596mm
- Širina: 596mm
- Višina: 40mm
- Masa: 3,6kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L85/B50) pri AT = 25°C