

Oznaka za naročilo: 5WD7A8F0H2C5 | GTIN (EAN): 4058352973752


Opis izdelka:



TL L, svetlobni vložek, material: pocinkana jeklena pločevina, tračno lakirano, v beli barvi, dolžina: 1.500mm, širina: 66mm, višina: 67mm, prenapetostna zaščita, LED nazivni svetlobni tok: 9.800lm, barva svetlobe: 840, predstikalna naprava: 4..20mA, v kompletu: priključna sponka, 5-polna, priklop na omrežje: 230..240V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 63W, mikro varovalka, primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov, material: PMMA, izstop svetlobe: direktno sevajoče, zaščitna stopnja (celota): kot svetilka, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, odpornost na udarce: IK06, dopustna okoliška temperatura za notranje prostore: -25..+35°C, enota pakiranja: 1 kos

IK 06  

Sijalke:	LED
Masa (kg):	1,5
GTIN (EAN):	4058352973752



Oznaka za naročilo: 5WD7A8F0H2C5 | GTIN (EAN): 4058352973752

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: svetlobni vložek
- Ime izdelka: TL L
- Oznaka za naročilo: 5WD7A8F0H2C5

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Pokrov: pokrov
- Kot sevanja: prosto sevajoča porazdelitev
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 9800lm
- Svetlobni izkoristek: 155lm/W
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 63W

Obratovalna naprava:

- Nadzor: 4..20mA

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: kot svetilka
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK06
- Temperaturno območje (delovanje): -25..+35°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- svetlobni vložek LED: pocinkana jeklena pločevina, tračno lakirano, v beli barvi
- Specifikacija barve: v beli barvi
- Pokrov: pokrov material: PMMA

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: vgradnja, v obstoječi svetilki
- Dodatek: potrebni dodatki za pritrditev, naročite posebej

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 5-polna
- Nazivna napetost: 230..240V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa

- Dolžina: 1500mm
- Širina: 66mm
- Višina: 67mm
- Masa: 1,5kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 100000h (L85/B10) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 5WD7A8F0H2C5 | GTIN (EAN): 4058352973752

Mere:

