

Oznaka za naročilo: 5EA3BGH02 | GTIN (EAN): 4069025002723

Opis izdelka:



SITECO Connect WirelessMast Box Motion 2xPIR GPS High, način montaže: nadgradna montaža, mesto montaže: na kandelabru, material: umetna masa, napetost: 230V, vrsta napetosti: AC, 2,4GHz, lokalno zapleteno radijsko omrežje, DALI, lokalna nastavitvev in delovanje z USB ključkom, po gibanju, opcijsko prek radijskega gumba, po času, po merilniku časa, po dnevu v tednu, z radijsko uro, 2 PIR senzorja gibanja, GPS, GPS, radijski valovi, 2,4GHz, zaščitna stopnja (celota): IP65, certifikacijski znak: CE, enota pakiranja: 1 kos

IP 65 CE

Masa (kg): 0,8
GTIN (EAN): 4069025002723

Oznaka za naročilo: 5EA3BGH02 | GTIN (EAN): 4069025002723

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: senzor
- Ime izdelka: SITECO Connect Wireless
- Oznaka za naročilo: 5EA3BGH02

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP65
- Temperaturno območje (delovanje): -25..+80°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- ohišje: umetna masa, temno sivo
- Specifikacija barve: temno sivo

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nadgradna montaža, na kandelabru
- Montažna višina: 6..12m

Električni priklop

- Nazivna napetost: 230V, AC

Mere, Masa


- Masa: 0,8kg

Oznaka za naročilo: 5EA3BGH02 | GTIN (EAN): 4069025002723


Mere:

Detection zone "Mast Box Motion"
5EA3BGH02

Side view



Top view



Mounting height	X axis	Y axis
5.0 - 12.0m	22.0 m	14.0 m

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 12.04.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -