

Oznaka za naročilo: 59LN201 | GTIN (EAN): 4058352062234

Opis izdelka:



Silhouette® 21, multisenzor, način montaže: nadgradna montaža, priklop na omrežje: 220..240V, 50/60Hz, ohišje, dolžina: 149mm, višina: 28mm, multisenzor, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, dopustna delovna temperatura okolice: -20..+60°C, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

Masa (kg): 1,0
GTIN (EAN): 4058352062234

Oznaka za naročilo: 59LN201 | GTIN (EAN): 4058352062234

Podroben tehnični opis:

Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: multisenzor
- Ime izdelka: Silhouette® 21
- Oznaka za naročilo: 59LN201

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Temperaturno območje (delovanje): -20..+60°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nadgradna montaža, na svetilki
- Montažna višina: 3m

Električni priklop

- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz

Mere, Masa

- Dolžina: 149mm
- Višina: 28mm
- Masa: 1,0kg

Vhodi

1x visokofrekvenčnega senzorja

- Priklop: visokofrekvenčnega senzorja
- Območje zaznavanja: D= 10m
- Možnost: čas preklopa nastavljen med 5 sekundami in 30 minutami
- Posebnost: za zaznavanje premikanja

1x svetlobno tipalo

- Priklop: svetlobno tipalo
- Možnost: prag dnevne svetlobe nastavljen od 2..50lx