

Oznaka za naročilo: 5EA3BEL02 | GTIN (EAN): 4069025002686

## Opis izdelka:



SITECO Connect WirelessMast Box Motion 2xPIR Low, način montaže: nadgradna montaža, mesto montaže: na kandelabru, material: umetna masa, napetost: 230V, vrsta napetosti: AC, 2,4GHz, lokalno zapleteno radijsko omrežje, DALI, lokalna nastavitvev in delovanje z USB ključkom, po gibanju, opcijsko prek radijskega gumba, 2 PIR senzorja gibanja, radijski valovi, 2,4GHz, zaščitna stopnja (celota): IP65, certifikacijski znak: CE, enota pakiranja: 1 kos

IP 65 CE

Masa (kg): 0,8  
GTIN (EAN): 4069025002686

Oznaka za naročilo: 5EA3BEL02 | GTIN (EAN): 4069025002686

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: senzor
- Ime izdelka: SITECO Connect Wireless
- Oznaka za naročilo: 5EA3BEL02

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

### Komponenta 1

#### Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI

#### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP65
- Temperaturno območje (delovanje): -25..+80°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

#### Material, Barva

- ohišje: umetna masa, temno sivo
- Specifikacija barve: temno sivo

#### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nadgradna montaža, na kandelabru
- Montažna višina: 0..6m

#### Električni priklop

- Nazivna napetost: 230V, AC

#### Mere, Masa


- Masa: 0,8kg

Oznaka za naročilo: 5EA3BEL02 | GTIN (EAN): 4069025002686


**Mere:**

Detection zone "Mast Box Motion"  
5EA3BEL02

Side view



Top view



Mounting height  
3.0-6.0 m

X axis  
14.0 m

Y axis  
8.0 m

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722  
Izdaja 12.04.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -