

Oznaka za naročilo: 5EA44EE01 | GTIN (EAN): 4058352982143

Opis izdelka:



SITECO Connect Wireless, multisenzor, način montaže: pričvrstitev z vijaki, priklon na omrežje: 24V, DC, ohišje, material: umetna masa, prozoren material, barvno podloženo, temno sivo, premer: 82,5mm, višina: 60mm, Smart Plug Cellular Air, celičnimultisenzor, senzor vsebuje senzor naklona, trdnih delcev, temperature, vlažnosti, dušikovega oksida in kakovosti zraka (VOC), Smart Interface spodaj, zaščitna stopnja (celota): IP65, certifikacijski znak: CE, dopustna delovna temperatura okolice za zunanja območja uporabe: -40..+70°C, dopustna temperatura skladiščenja: -40..+70°C, standard: po knjigi Zhaga 18, enota pakiranja: 1 kos

IP 65 CE

Masa (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352982143

Oznaka za naročilo: 5EA44EE01 | GTIN (EAN): 4058352982143

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: multisenzor
- Ime izdelka: SITECO Connect Wireless
- Oznaka za naročilo: 5EA44EE01

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Obratovalna naprava:

- Nadzor: D4i, Smart Interface spodaj, senzor vsebuje senzor naklona, trdnih delcev, temperature, vlažnosti, dušikovega oksida in kakovosti zraka (VOC)

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP65
- Temperaturno območje (delovanje): -40..+70°C
- Standard: po knjigi Zhaga 18
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- ohišje: umetna masa, prozoren material, barvno podloženo, temno sivo
- Specifikacija barve: temno sivo

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: pričvrstitev z vijaki, na svetilki

Električni priklop

- Nazivna napetost: 24V, DC

Mere, Masa

- Premer: 82,5mm
- Višina: 60mm
- Masa: 0,1kg