

Oznaka za naročilo: 5XC1CC1F08CE | GTIN (EAN): 4069025076373


Opis izdelka:



Streetlight SL 11 iQ micro, svetilka za kandelaber, primarno usmerjanje svetlobe 3-pasovni fasetni reflektor, material: umetna masa, prevlečena s srebrom, visok sijaj, primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov, material: PMMA, prozoren material, porazdelitev svetilnosti: P1.0a, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: asimetrično, način montaže: nastavek, nastavek, sijalke: LED, High Power LED, nazivne vrednosti: 1.600lm | 12W | 133,3lm/W (začetek obratovalne dobe); konec obratovalne dobe: 1.600lm | 12,2W; pri 50% svetlobnem toku: 800lm | 6,7W | 119,4lm/W, barvna temperatura: 2200/2700/3000/4000K, barvni videz: CRI > 70, barva svetlobe: 722/727/730/740, nastavitve svetlobe 1 začetek obratovalne dobe: 100% | 1.600lm | 12W | 133,3lm/W | 3.000K, nastavitve svetlobe 1 konec obratovalne dobe: 12,2W, možne so dodatne nastavitve svetlobe, upravljanje: Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Lumen-Switch, Night-Set, Smart-Wire, Light-Fading, Desk-Remote (brežžično branje brez napetosti in nastavitve funkcij iQ v delavnici s pomočjo aplikacije optimizirane funkcije NFC/RFID), optimiziran nadzor konstantnega svetlobnega toka (CLO 2.0), v kompletu: priključni H07RN-F 5x 1,5mm², priključek na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, priključni vod v naprej montirano, dolžina kabla: 5,5m, ohišje svetilke, material: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), kandelabrsko prirobnica kot pribor, nastavljen nagibni kot brez orodja: 0°, 5°, 10°, 15° (direktni natik) | 0°, -5°, -10°, -15° (pritrđitev s strani), tesnilo je mogoče zamenjati nedestruktivno, večstopenjski sistem tesnjenja, dolžina: 600mm, širina: 174mm, višina: 116mm, konzola natik na kandelaber s strani: 42mm (pritrđitev s strani): 5XC10008XM4, 60/48mm (pritrđitev s strani/direktni natik): 5XC10108XM2, 76/60mm (pritrđitev s strani/direktni natik): 5XC10108XM1, oprema: privzeto, zaščitna stopnja (celota): IP66, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, ENEC, ENEC+, VDE, odpornost na udarce: IK10, dopustna delovna temperatura okolice za zunanja območja uporabe: -25..+50°C, osvetljevanje cest in trgov skladno s standardi, Okoljska izjava o izdelku (EPD), testirana in potrjena s strani neodvisnega inštituta, enota pakiranja: 1 kos



Sijalke: LED
Masa (kg): 5,2
GTIN (EAN): 4069025076373



Oznaka za naročilo: 5XC1CC1F08CE | GTIN (EAN): 4069025076373

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: svetilka za kandelaber
- Ime izdelka: Streetlight SL 11 iQ micro
- Oznaka za naročilo: 5XC1CC1F08CE

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: 3-pasovni fasetni reflektor material: umetna masa, prevlečena s srebrom, visok sijaj
- Pokrov: pokrov, prozoren material
- Porazdelitev svetilnosti: P1.0a
- Kot sevanja: široka porazdelitev
- Simetrija: asimetrična porazdelitev
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: High Power LED, LED
- Nazivne vrednosti: 1600lm | 12W | 133,3lm/W (ob začetku življenjska doba); ob koncu življenja: 1600lm | 12,2W; pri 50% svetlobnem toku: 800lm | 6,7W | 119,4lm/W
- Barvna temperatura: 2200/2700/3000/4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 70
- Barva svetlobe: 722/727/730/740
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (začetno)

Tovarniške nastavitve svetlobe (NS):

- ob začetku življenjska doba: NS 1: 100% | 1600lm | 12W | 133,3lm/W | 3000K
- ob koncu življenja: NS 1: 12,2W
- možne so dodatne nastavitve svetlobe

Obratovalna naprava:

- Nadzor: iQ Street-Remote
- Oprema: optimiziran nadzor konstantnega svetlobnega toka (CLO 2.0), Desk-Remote (brežžično branje brez napetosti in nastavitev funkcij iQ v delavnici s pomočjo aplikacije optimizirane funkcije NFC/RFID), Light-Fading, Smart-Wire, Night-Set, Lumen-Switch, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP66
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Odpornost na udarce: IK10
- Temperaturno območje (delovanje): -25..+50°C
- Dodatek: osvetljevanje cest in trgov skladno s standardi
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC, ENEC+, VDE
- EPD: Okoljska izjava o izdelku (EPD), testirana in potrjena s strani neodvisnega inštituta

Material, Barva

- ohišje svetilke: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), kandelabrsko prirobnica kot pribor, nastavljiv nagibni kot brez orodja: 0°, 5°, 10°, 15° (direktni natik) | 0°, -5°, -10°, -15° (pritrditev s strani), tesnilo je mogoče zamenjati nedestruktivno, večstopenjski sistem tesnjenja
- Specifikacija barve: v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S)
- Pokrov: pokrov material: PMMA

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nastavek, nastavek, na kandelabru

Oznaka za naročilo: 5XC1CC1F08CE | GTIN (EAN): 4069025076373

Podroben tehnični opis:



Električni priklop

- Priklop: priključni H07RN-F 5x 1,5mm²
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Prebojna trdnost: odpornost na prenapetostno napetost: 10kV (skupni način); 6kV (diferencialni način)
- Priključni vod: v naprej montirano, L= 5,5m
- Posebnost: nastavitve barve svetlobe z diskretnim mešanjem barv v reflektorju, na svetilki ni vidnih barvnih razlik; nadzor preko Night-Set ali Smart-Wire z uporabo obstoječega EVG, brez dodatne integrirane komponente

Mere, Masa

- Dolžina: 600mm
- Širina: 174mm
- Višina: 116mm
- Masa: 5,2kg
- Premer nastavka: konzola natik na kandelaber s strani: 42mm (pritrditev s strani): 5XC10008XM4, 60/48mm (pritrditev s strani/direktni natik): 5XC10108XM2, 76/60mm (pritrditev s strani/direktni natik): 5XC10108XM1

Svetlobna emisija

- Svetlobna emisija: 0% pri 0° nagibu

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 100000h (L98/B10) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 5XC1CC1F08CE | GTIN (EAN): 4069025076373

Mere:

