

Oznaka za naročilo: 51FC207A410A | GTIN (EAN): 4069025125026

Opis izdelka:




POWERBRIK Gen.2, svetilka za vlažne prostore, primarni svetlobnotehnični pokrov: kapa, material: PC, primarna svetlobna karakteristika: asimetrično, način montaže: nadgradna montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 900lm, svetlobni izkoristek: 140lm/W, barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K, predstikalna naprava: VKLOP/IZKLOP, v kompletu: priključna sponka, 2-polna, maks. 1,5mm², priklop na omrežje: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, nazivna moč: 6,5W, ohišje, material: PC, bele barve (RAL 9016), dolžina: 160mm, širina: 90mm, višina: 42mm, zaščitna stopnja (celota): IP65, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, UKCA, zaščitni znak: D, odpornost na udarce: IK09, dopustna delovna temperatura okolice: -20..+40°C, standard: EN 60598-2-1, izpolnjuje zahteve IFS (International Featured Standards) glede varnosti in kakovosti v prehrabeni industriji, nezaščitene na prostem sistemi, se obrnite na svojega prodajnega svetovalca, preden uporabite svetilke v aplikacijah z nejasno izpostavljenostjo kemikalijam, velikim temperaturnim nihanjem ali vlago, ki povzroča kondenzacijo, enota pakiranja: 1 kos

IP 65 IK 09



Sijalke:	LED
Masa (kg):	0,3
GTIN (EAN):	4069025125026



Oznaka za naročilo: 51FC207A410A | GTIN (EAN): 4069025125026

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: svetilka za vlažne prostore
- Ime izdelka: POWERBRIK Gen.2
- Oznaka za naročilo: 51FC207A410A

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Pokrov: kapa
- Kot sevanja: 120°
- Simetrija: asimetrična porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke: ≤ 22
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke: ≤ 22

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 900lm
- Svetlobni izkoristek: 140lm/W
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 6 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 6,5W

Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG
- Nadzor: VKLOP/IZKLOP

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP65
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Odpornost na udarce: IK09
- Zaščitni znak: D
- Temperaturno območje (delovanje): -20...+40°C
- Dodatek: izpolnjuje zahteve IFS (International Featured Standards) glede varnosti in kakovosti v prehrabeni industriji, nezaščitene na prostem sistemi, se obrnite na svojega prodajnega svetovalca, preden uporabite svetilke v aplikacijah z nejasno izpostavljenostjo kemikalijam, velikim temperaturnim nihanjem ali vlago, ki povzroča kondenzacijo
- Standard: EN 60598-2-1
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, UKCA

Material, Barva

- ohišje: PC, bele barve (RAL 9016)
- Specifikacija barve: bele barve (RAL 9016)
- Pokrov: kapa material: PC

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nadgradna montaža, na stropu, na steni

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 2-polna, maks. 1,5mm²
- Nazivna napetost: 230V, 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

Mere, Masa

- Dolžina: 160mm
- Širina: 90mm
- Višina: 42mm
- Masa: 0,3kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L70) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 51FC207A410A | GTIN (EAN): 4069025125026

Mere:

