

Oznaka za naročilo: 5XA7662A0000C | **GTIN (EAN):** 4058352230572

Opis izdelka:



Floodlight FL 20 micro, ohišje, primarna svetlobna karakteristika: asimetrično, predstikalna naprava: Plus, priklop na omrežje: 220..240V, AC, nazivna moč: 27W, okvir ohišja, ohišje, material: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, v SITECO kovinsko sivi barvi (DB 702S), vklj. z 1x kabelska uvodnica M20 za kabel, Ø 6, 5..12mm, dolžina: 304mm, širina: 222mm, višina: 55mm, DALI, zaščitna stopnja (celota): IP66, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, enota pakiranja: 1 kos

IP 66  

Masa (kg): 1,7
GTIN (EAN): 4058352230572

Oznaka za naročilo: 5XA7662A0000C | GTIN (EAN): 4058352230572

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: ohišje
- Ime izdelka: Floodlight FL 20 micro
- Oznaka za naročilo: 5XA7662A0000C

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Simetrija: asimetrična porazdelitev

Sijalke:

- Nazivna moč: 27W

Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG Plus
- Nadzor: Plus

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP66
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- okvir ohišja: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, v SITECO kovinsko sivi barvi (DB 702S), vklj. z 1x kabelska uvodnica M20 za kabel, Ø 6,5..12mm
- ohišje: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, v SITECO kovinsko sivi barvi (DB 702S), vklj. z 1x kabelska uvodnica M20 za kabel, Ø 6,5..12mm
- Specifikacija barve: v SITECO kovinsko sivi barvi (DB 702S)

Električni priklop

- Nazivna napetost: 220..240V, AC

Mere, Masa

- Dolžina: 304mm
- Širina: 222mm
- Višina: 55mm
- Masa: 1,7kg