

Oznaka za naročilo: 51MH12WM2443 | GTIN (EAN): 4069025171436

Opis izdelka:




Apollon® 41, pisarniška svetilka, primarni svetlobnotehnični pokrov: prizmatična plošča, material: PS, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: montaža s polaganjem, LED, nazivni svetlobni tok: 4.375lm, svetlobni izkoristek: 125lm/W, barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K, predstikalna naprava: VKLOP/IZKLOP Multilumen, v kompletu: priključna sponka, 3-polna, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 35W, primeren za element zasilne razsvetljave z eno baterijo 58DB00B013A z vgrajeno funkcijo samotestiranja v skladu z EN 60598-2-22, ohišje, material: aluminijev profil, bele barve (RAL 9016), modul: M600, dolžina: 595mm, širina: 595mm, višina: 60mm, vgradna globina: 180mm, ohišje vrh, material: jeklena pločevina, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitna stopnja (prostor za sijalke, na strani prostora): IP40, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, ENEC, odpornost na udarce: IK03, dopustna delovna temperatura okolice: -25..+40°C, enota pakiranja: 1 kos

IP 20 IK 03

Sijalke:	LED
Masa (kg):	1,9
GTIN (EAN):	4069025171436

Oznaka za naročilo: 51MH12WM2443 | GTIN (EAN): 4069025171436

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: pisarniška svetilka
- Ime izdelka: Apollon® 41
- Oznaka za naročilo: 51MH12WM2443

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Pokrov: prizmatična plošča
- Kot sevanja: široka porazdelitev, 90°
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke: ≤ 19
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke: ≤ 19

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 4375lm
- Svetlobni izkoristek: 125lm/W
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 35W
- Dodatek: z linijskim ožičenjem, svetlobni tok, nastavljen na svetilki v štirih stopnjah pri 4000K (2395/3059/3705/4375lm), priključena obremenitev glede na nastavitev svetlobnega toka (18/23/28,5/35W)

Obratovalna naprava:

- Tip vezja: primeren za element zasilne razsvetljave z eno baterijo 58DB00B013A z vgrajeno funkcijo samotestiranja v skladu z EN 60598-2-22

Komponenta 2

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitna stopnja (prostor za sijalke, na strani prostora): IP40
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Odpornost na udarce: IK03
- Temperaturno območje (delovanje): -25...+40°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC

Material, Barva

- ohišje: aluminijev profil, bele barve (RAL 9016)
- Specifikacija barve: bele barve (RAL 9016)
- ohišje vrh: jeklena pločevina
- Pokrov: prizmatična plošča material: PS

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: montaža s polaganjem, v stropu
- Namestitev: posamična montaža

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 3-polna
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa

- Dolžina: 595mm
- Širina: 595mm
- Višina: 60mm
- Vgradna globina: 180mm
- Masa: 1,9kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L80/B50) pri AT = 25°C, 60000h (L70/B50) pri AT = 25°C