

Oznaka za naročilo: 5XA769LEDUNITA2 | **GTIN (EAN):** 4069025289315

Opis izdelka:



Floodlight FL 20 maxi, LED enota, primarno usmerjanje svetlobe leča, material: PMMA, primarni svetlobnotehnični pokrov: zaščitna plošča, material: varnostno kaljeno steklo (ESG), prozoren material, porazdelitev svetilnosti: PL43, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: asimetrično, način montaže: pričvrstitev z vijaki, LED, High Power LED, barva svetlobe: 740, barvna temperatura: 4000K, v kompletu: priključni vod z vtikačem, AC, 50/60Hz, LED enota, material: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, v SITECO kovinsko sivi barvi (DB 702S), dolžina: 662mm, širina: 298mm, višina: 106mm, zaščitna stopnja (celota): IP66, certifikacijski znak: CE, enota pakiranja: 1 kos

IP 66



Sijalke:	LED
Masa (kg):	6,4
GTIN (EAN):	4069025289315

Oznaka za naročilo: 5XA769LEDUNITA2 | GTIN (EAN): 4069025289315

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: LED enota
- Ime izdelka: Floodlight FL 20 maxi
- Oznaka za naročilo: 5XA769LEDUNITA2

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: leča material: PMMA
- Pokrov: zaščitna plošča, prozoren material
- Porazdelitev svetilnosti: PL43
- Simetrija: asimetrična porazdelitev
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev

Sijalke:

- Sijalke: High Power LED, LED
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 70
- Barva svetlobe: 740

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP66
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- LED enota: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, v SITECO kovinsko sivi barvi (DB 702S)
- Specifikacija barve: v SITECO kovinsko sivi barvi (DB 702S)
- Pokrov: zaščitna plošča material: varnostno kaljeno steklo (ESG)

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: pričvrstitev z vijaki, v ohišju

Električni priklop

- Priklop: priključni vod z vtikačem

Mere, Masa

- Dolžina: 662mm
- Širina: 298mm
- Višina: 106mm
- Masa: 6,4kg