

Oznaka za naročilo: 58DC011M04400A | GTIN (EAN): 4069025314178

## Opis izdelka:



Lunis R, svetlobni vložek, nazivni svetlobni tok: 4.310lm, barva svetlobe: 840, predstikalna naprava: VKLOP/IZKLOP Multilumen, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 25,9W, primarno usmerjanje svetlobe leča, material: umetna masa, primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov, material: PMMA, izstop svetlobe: direktno sevajoče, zaščitna stopnja (celota): IP20, certifikacijski znak: CE, enota pakiranja: 1 kos

IP 20 CE

Masa (kg): 0,5  
GTIN (EAN): 4069025314178

Oznaka za naročilo: 58DC011M04400A | GTIN (EAN): 4069025314178

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: svetlobni vložek
- Ime izdelka: Lunis R
- Oznaka za naročilo: 58DC011M04400A

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

#### Komponenta 1

#### Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: leča material: umetna masa
- Pokrov: pokrov
- Kot sevanja: široka porazdelitev
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev

#### Sijalke:

- Nazivni svetlobni tok: 4310lm
- Svetlobni izkoristek: 166lm/W
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 840
- Nazivna moč: 25,9W

#### Obratovalna naprava:

- Nadzor: VKLOP/IZKLOP Multilumen

#### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

#### Material, Barva

- Število: 1 kos
- Pokrov: pokrov material: PMMA

#### Montaža

- Namestitev: posamična montaža

#### Električni priklop

- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### Mere, Masa

- Masa: 0,5kg