

Oznaka za naročilo: 5EA40RCPC01 | **GTIN (EAN):** 4069025455970

Opis izdelka:

SITECO Connect WirelessSmart Plug Cellular Motion Radar Down, senzor, komunikacije: 2,4GHz, lokalno zapleteno radijsko omrežje, D4i tip A, EGPRS, NB-IoT NB2, LTE Cat M1, 5G, 4G, 2G, upravljanje: lokalna nastavitve in delovanje z USB ključkom, ročno, po času, po merilniku časa, po dnevu v tednu, po gibanju, prek API-ja, opsijsko prek radijskega gumba, nastavitve in delovanje na daljavo, lokalna nastavitve in upravljanje z aplikacijo za pametni telefon, po koledarju AstroDim, po dnevni svetlobi, z radijsko uro, senzorsko tehnologijo: 1 radarski senzor gibanja, GPS, GNSS, GLONASS, GALILEO, Smart Interface spodaj, Prednastavitve logaritemske krivulje zatemnitve DALI. S programsko opremo se lahko preklopi na linearno, Uporabnine za oddaljeni dostop prek spletne aplikacije in mobilne komunikacije (LTE CAT M1 / NB IoT NB2 / EGPRS) so vključene v obseg dobave z rokom trajanja 5 let. Ta individualno razširljiv čas izvajanja se začne, ko se koda QR naprave skenira v sistem, način montaže: pričvrstitev z vijaki, mesto montaže: na svetilki, Smart Interface zgoraj: Zhaga, Smart Interface spodaj: Zhaga, material: umetna masa, napetost: 24V, vrsta napetosti: DC, radarski senzor gibanja, zaščitna stopnja (celota): IP66, certifikacijski znak: CE, enota pakiranja: 1 kos

IP 66 IK 09 

Masa (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4069025455970

Oznaka za naročilo: 5EA40RCPC01 | GTIN (EAN): 4069025455970

Podroben tehnični opis:

Osnovni podatki

- Sistemska družina: SITECO Connect 31 Wireless
- Vrsta izdelka: senzor
- Ime izdelka: SITECO Connect Wireless
- Oznaka za naročilo: 5EA40RCPC01

radarski senzor gibanja

- Območje zaznavanja: maks. 16x8m

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Obratovalna naprava:

- Nadzor: D4i, Smart Interface spodaj, Uporabnine za oddaljeni dostop prek spletne aplikacije in mobilne komunikacije (LTE CAT M1 / NB IoT NB2 / EGPRS) so vključene v obseg dobave z rokom trajanja 5 let. Ta individualno razširljiv čas izvajanja se začne, ko se koda QR naprave skenira v sistem, Prednastavitev logaritemske krivulje zatemnitve DALI. S programsko opremo se lahko preklopi na linearno

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP66
- Odpornost na udarce: IK09
- Temperaturno območje (delovanje): -30...+85°C
- Standard: po knjigi Zhaga 18
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- ohišje: umetna masa, prozoren material, barvno podloženo, prozoren material
- Specifikacija barve: prozoren material

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: pričvrstitev z vijaki, na svetilki
- Montažna višina: 4..8m

Električni priklop

- Nazivna napetost: 24V, DC

Mere, Masa

- Premer: 80mm
- Višina: 49mm
- Masa: 0,1kg


Vhodi

Oznaka za naročilo: 5EA40RCPC01 | GTIN (EAN): 4069025455970


Mere:

Smart Plug Cellular Motion Radar Down
5EA40RCPC01

Side view



Top view



Mounting height
5m

X-Axis
 $\varnothing = 16\text{m}$

Y-Axis
 $\varnothing = 8\text{m}$

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 06.06.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -