

Oznaka za naročilo: 51MQ11WM2415 | GTIN (EAN): 4069025329820

Opis izdelka:



Apollon 21 square, pisarniška svetilka, primarno usmerjanje svetlobe leča, material: PMMA, primarni svetlobnotehnični pokrov: mikroprizmatični pokrov, material: PS, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: montaža s polaganjem, vgradnja, LED, nazivni svetlobni tok: 5.000lm, svetlobni izkoristek: 180lm/W, barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K, predstikalna naprava: VKLOP/IZKLOP Multilumen, v kompletu: priključna sponka, 3-polna, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 28W, primeren za element zasilne razsvetljave z eno baterijo 58DB00B013A z vgrajeno funkcijo samotestiranja v skladu z EN 60598-2-22, ohišje, material: aluminij, lakirano, bele barve (RAL 9016), modul: M625, dolžina: 620mm, širina: 620mm, višina: 34mm, ohišje vrh, material: jeklena pločevina, pocinkano, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitna stopnja (prostor za sijalke, na strani prostora): IP50, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, ENEC, UKCA, odpornost na udarce: IK03, dopustna delovna temperatura okolice: -20..+45°C, standard: EN 60598-2-22, izpolnjuje zahteve IFS (International Featured Standards) glede varnosti in kakovosti v prehrambeni industriji, enota pakiranja: 1 kos

 IP 20  IK 03  CE

Sijalke:	LED
Masa (kg):	3,1
GTIN (EAN):	4069025329820

Oznaka za naročilo: 51MQ11WM2415 | GTIN (EAN): 4069025329820

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: pisarniška svetilka
- Ime izdelka: Apollon 21 square
- Oznaka za naročilo: 51MQ11WM2415

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: leča material: PMMA
- Pokrov: mikroprizmatični pokrov
- Kot sevanja: široka porazdelitev, 90°
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke: ≤ 19
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke: ≤ 19

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 5000lm
- Svetlobni izkoristek: 180lm/W
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 28W
- Dodatek: z linijskim ožičenjem, priključena obremenitev glede na nastavev svetlobnega toka (14,3/.../28,0W), svetlobni tok nastavljen na predstikalni napravi v 8 korakih (2600/.../5000lm)

Obratovalna naprava:

- Tip vezja: primeren za element zasilne razsvetljave z eno baterijo 58DB00B013A z vgrajeno funkcijo samotestiranja v skladu z EN 60598-2-22

Komponenta 2

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitna stopnja (prostor za sijalke, na strani prostora): IP50
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Odpornost na udarce: IK03
- Temperaturno območje (delovanje): -20...+45°C
- Dodatek: izpolnjuje zahteve IFS (International Featured Standards) glede varnosti in kakovosti v prehrabeni industriji
- Standard: EN 60598-2-22
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC, UKCA

Material, Barva

- ohišje: aluminij, lakirano, bele barve (RAL 9016)
- Specifikacija barve: bele barve (RAL 9016)
- ohišje vrh: jeklena pločevina, pocinkano
- Pokrov: mikroprizmatični pokrov material: PS

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: vgradnja, montaža s polaganjem, v stropu
- Namestitev: posamična montaža
- Dodatek: potreben montažni pribor za stropno montažo naročite posebej

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 3-polna
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa

- Dolžina: 620mm
- Širina: 620mm
- Višina: 34mm
- Masa: 3,1kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 100000h (L80) pri AT = 25°C