

Oznaka za naročilo: 51DB33MF22D1D | GTIN (EAN): 4069025442888


Opis izdelka:



Lunis 21 XL, downlight, omejitev bleščanja z reflektor, mat, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), UGR svetilke ≤ 19 ($X = 4H$ | $Y = 8H$ | $S = 0,25H$ | stopnje refleksije 70/50/20), kot sevanja: široka porazdelitev, izstop svetlobe: direktno sevajoče, LED nazivni svetlobni tok: 2.400lm, barva svetlobe: 940, v kompletu: priključna sponka, 3-polna, priklop na omrežje: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, ohišje, okrogle oblike, material: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, jet črna (RAL 9005), premer: 230mm, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitna stopnja (na strani sobe): IP54, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, ENEC, odpornost na udarce: IK03, dopustna okoliška temperatura za notranje prostore: $-20..+25^\circ\text{C}$, standard: EN 60598-2-22, enota pakiranja: 1 kos



Sijalke:	LED
Masa (kg):	2,4
GTIN (EAN):	4069025442888



Oznaka za naročilo: 51DB33MF22D1D | GTIN (EAN): 4069025442888

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: downlight
- Ime izdelka: Lunis 21 XL
- Oznaka za naročilo: 51DB33MF22D1D

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Omejitev bleščanja: reflektor, mat
- Kot sevanja: široka porazdelitev
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke: ≤ 19
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke: ≤ 19

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 2400lm
- Svetlobni izkoristek: 156lm/W
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 90
- Barva svetlobe: 940
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 15,1W
- Dodatek: z linijskim ožičenjem, svetlobni tok pri delovanju z enosmernim tokom 100%, svetlobni tok, nastavljen na svetilki v 8 stopnjah (2070/.../3990lm), priključena obremenitev glede na nastavitev svetlobnega toka (13,3/.../26,4W)

Obratovalna naprava:

- Nadzor: VKLOP/IZKLOP Multilumen

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitna stopnja (na strani sobe): IP54
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Odpornost na udarce: IK03
- Temperaturno območje (delovanje): -20...+25°C
- Standard: EN 60598-2-22
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC

Material, Barva

- ohišje: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, jet črna (RAL 9005), okrogle oblike

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nadgradna montaža, na stropu
- Namestitev: posamična montaža

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 3-polna
- Nazivna napetost: 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

Mere, Masa

- Premer: 230mm
- Višina: 175mm
- Masa: 2,4kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 100000h (L80/B10) pri AT = 25°C, 50000h (L90/B10) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 51DB33MF22D1D | GTIN (EAN): 4069025442888

Mere:

